

OCBS -T203 Супермаркет hands free 1d 2d штрих-коды Сканер кода pos qr

(М / N: OCBS -T203)

Движение 2D-платформы сканирования штрих-кода - это высокопроизводительное движение, pos, обладающее способностью, высокой точностью, скоростью, совместимостью и другими функциями, позволяет быстро определять 1 / 2D-штрих-код, код мобильного экрана, код мобильного платежа. Продукты широко используются в розничной торговле, супермаркетах, табаке, логистике, складировании, здравоохранении, одежде и других областях, что является наиболее экономически эффективным продуктом на рынке для вашего наилучшего выбора.

Поддержка: Alipay и WeChat делают коллекции; 2D штрих-код мобильного платежа.

Поддержка: Alipay, Национальный налог, Aisino, Лучший победитель, молниеносное выставление счетов.

Поддержка: WeChat billingassistant, молниеносное выставление счетов. (На заказ)

Краткое описание возможностей:

32-битный двухчиповый и DSP декодирование	Вооруженный 32-битным чипом ARM и технологией DSP, продукт способен считывать как 1D, так и объемные 2D штрих-коды на экране, покрытом защитной пленкой.
2D штрих-коды делают коллекции	Поддержка 2D штрих-код оплаты с Alipay и Wechat.
молниеносное выставление счетов	Поддержка с Alipay □ Национальный налог □ Aisino □ Лучший победитель □ WeChat, молниеносное выставление счетов. WeChat ассистент биллинга, молниеносное выставление счетов. (На заказ)
Супер большая глубина резкости	0—200 мм @ (UPC / EAN 100% □ PCS90%)
Высокая точность	Точность декодирования 5мил.
Более высокая плотность интеграции	Технология программирования нового поколения принята для уменьшения дискретных компонентов, чтобы усилить плотность интеграции и снизить степень поломки.
Прост в настройке	Введите настройки сканирования-настройки кода-настройки выхода, всего три шага, просто и практично.
USB бесплатных драйверов:	Подключи и работай, Windows поставляется с драйвером, нет необходимости устанавливать драйвер.
Выключатель заполнения	Легко переключаться между отключением.
акриловый против царапин	Принять импортный материал против царапин, чтобы обеспечить защиту окна от царапин после использования в течение длительного времени.

Стереодинамик	Стереодинамик принят изящным и энергичным акустическим качеством, а не резким и монотонным.
Военная гарантия качества	каждая запасная часть подвергается строгому контролю, и все продукты проходят строгую проверку на 100% квалификацию.
Тест на старение	Вся продукция проходит 72-часовую проверку на старение и фактическую эксплуатационную проверку перед отправкой.
Укус бесплатный тест	Продукты прошли пять миллионов раз безошибочный тест.
Собственная интеллектуальная собственность:	Наши продукты имеют независимую интеллектуальную собственность от внешнего вида, аппаратного и программного обеспечения. Тем временем мы получили патент на дизайн-макет, патент на полезную модель, патент на изобретение и авторское право на программное обеспечение.
Двухцветный светодиодный индикатор:	Принять двухцветный светодиодный индикатор для отображения различных условий в операции. Состояние: зеленый, декодирование: красный.
простой в установке интерфейс	Он может быть легко установлен и перемещен без каких-либо инструментов, вам больше не нужно искать клипы.
Изысканная упаковка:	Упаковка изготовлена из импортного картона, и каждый из них может выдержать 50 кг внешних воздействий. Это не было бы не в форме, когда кто-то стоит над ним после того, как положил кусок дерева. Кроме того, деликатная и компактная упаковка также может сэкономить груз.

Performanceparameter:

Датчик изображений		CMOS
Пиксели		752 * 480 CMOS
освещение		белый свет, светодиод
символик		Код 128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, чередование 2 из 5, ITF-6, ITF-14, матрица 2 из 5, Промышленный 25, Стандарт 25, Код 39, Codabar, Код 93, Код 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand)
		PDF417, QR-код (QR1 / 2, Micro), матрица данных (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), код HanXin.
разрешение		≥5mil
Допуск движения		2,5 м / с
Угол сканирования	Подача	± 50 ° при 0 ° крена и 0 ° перекося
	Рулон	± 360 ° при токе 0 ° и перекося 0 °
	скос	± 60 ° при 0 ° крене и шаге 0 °
Интерфейс		USB HID-KBW virtual Виртуальный порт USB □ USB HID-POS TTL-232 □ RS-232
Поле зрения		По горизонтали 44 °, по вертикали 33,2 °

Глубина резкости	EAN-13	0см-20см (13mil)
	PDF 417	0см-7см (6.67mil)
	КОД 39	0-12 см (5 мил) (рисунок 1)
	Матрица даты	0см-4см (10mil)
	QR код	0см-10см (15mil)
Размеры (Д * Ш * В)	89 * 108 * 143 мм (рисунок 2)	
вес	245 г (только платформа сканирования)	
Рабочая Температура	20 + ~ + 50 °C (-4 ° F ~ 122 ° F)	
Температура хранилища	-40 °C ~ + 80 °C (-40 ° F ~ 176 ° F)	
влажность	5% ~ 95% (без конденсации)	
ESD	± 14 кВ (воздушный разряд) □ ± 8 кВ (прямой разряд)	
Капля	1,2 м спада к бетону (для шести сторон, одна капля на сторону)	
Уплотнительные	IP 52	





