

## 2D всенаправленный сканер штрих-кода

(M / N: OCBS -T205)

### Особенности:

Поддержка нескольких видов штрих-кодов 1D и 2D

Допуск перемещения до 100 см / с

Разрешение сканирования 4 мил

Легко сканировать штрих-коды на экране

Настраиваемый цвет окна делает кассу более стильной

### Параметр:

|                        |   |
|------------------------|---|
| Материал               | АБС + ПК  |
| Источник питания       | 5 В постоянного тока $\pm$ 5%   |
| Электрический ток      | 200 мА (в режиме ожидания), 231 мА (в рабочем состоянии), 290 мА (максимум)   |
| Потребляемая мощность  | 1,0 Вт (в режиме ожидания), 1,16 Вт (в рабочем режиме), 1,45 Вт (максимум)  |
| Вес                    | 299,0 г $\pm$ 5 г (включая кабель)  |
| Размер                 | Д * Ш * В $\square$ 147,3 * 81,0 * 77,4 $\square$ мм $\square$  |
| цвет                   | оранжевый + белый / синий + белый / красный + белый   |
| Интерфейс              | USB   |
| Поддержка ОС           | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC   |
| Язык                   | Американский английский; Бельгия; Бразилия; Канада (французский); Дания; Финляндия (шведский); Франция; Германия / Австрия; Греция; Венгрия; Израиль (иврит); Италия; Латинская Америка; Голландский (голландский); Норвегия; Польша; Португалия ; Румыния; Россия; Испания; Швеция; Швейцария (немецкий); Турция F; Турция Q; Великобритания; Япония<br>[поддержка виртуальной клавиатуры] |
| Датчик                 | Плоский CMOS-датчик 480 * 640   |
| Источник света         | Красный светодиод   |
| Процессор              | 32-битный ARM MCU + DSP   |
| Двигающаяся терпимость | 100 см / сек $\square$ 10 мил QR-код $\square$  |
| разрешение             | Code39 4мил   |
| Частота ошибок         | 1/500 миллиона  |
| Режим чтения           | Образ   |
| Режим триггера         | Автоопределение   |
| Индикатор              | Зуммер + индикатор лампы (светодиод)  |
| Углы чтения            | Рулон360 °, шаг 45 °, тис 60 °  |
| Сканирующий ангел      | 32 ° * 30 °   |
| Счета                  | служба поддержки  |
| Контраст               | $\geq$ 30%  |

|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
| КОДЫ                       | 1D   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Код 128 ● EAN-8 ● Код 39</li> <li>● EAN-13 ● UPC-E0 ● Код 93</li> <li>● UPC-E1 ● UPC-A ● Плесси</li> <li>● Чередование 2 из 5 ● Промышленный 25 ● Стандартный 25</li> <li>● Codabar ● MSI-Plessey ● UPCE0 / E1</li> <li>● GS1-128 ● Панель данных GS1 ● Матрица 2 из 5</li> <li>● ITF-14 ● Code32 ● Code 11</li> <li>● ISBN ● ISSN ● Стандартный 25</li> </ul> |
|                            | 2D   | ● MICRO QR ● Матрица данных ● QR ● PDF417   |
| Глубина сканирования       | Code39 4,17 мил (15 байт) □ 7-13 см<br>Code39 10,83 мил (16 байт) □ 11-25 см<br>Матрица данных 10,83 мил (8 байтов) □ 6-11 см<br>Код QR 10,83 мил (8 байт) □ 5-13 см |   |
| Класс IP                   | IP52   |   |
| Температура эксплуатации.  | От 0 до 50 °C / от 32 до 122 °F  |   |
| Температура хранения.      | От 0 до 50 °C / от 32 до 122 °F  |   |
| Влажность при эксплуатации | От 20% до 85%  |   |
| Влажность хранения         | От 20% до 85%  |   |
| Электростатическая защита  | Зарядка 15кВАр   |   |
| Устойчивость к ударам      | Испытание на падение с 1,2 м (бетонная поверхность)  |   |
| Окружающее освещение       | 0 ~ 100000 люкс  |   |



CE

1M类LED产品

FC

打开时有LED灯光，请勿直视光束

1M class LED products LED lights  
when turned on. Do not look directly at the beam  
For more information on the full range  
of product, call ... or visit the web.



**CE** 1M类LED产品 **FC**  
打开时有LED灯光，请勿直视光束

1M class LED products LED lights  
when turned on. Do not look directly at the beam  
For more information on the full range  
of product, call ... or visit the web.





