2D всенаправленный сканер штрих-кода

(M / N: OCBS -T205)

Особенности:

Поддержка нескольких видов штрих-кодов 1D и 2D

Допуск перемещения до 100 см / с

Разрешение сканирования 4 мил

Легко сканировать штрих-коды на экране

Настраиваемый цвет окна делает кассу более стильной

Параметр:

Материал	АБС + ПК
Источник питания	5 В постоянного тока ± 5%
Электрический ток	200 мА (в режиме ожидания), 231 мА (в рабочем состоянии), 290 мА (максимум)
Потребляемая мощность	1,0 Вт (в режиме ожидания), 1,16 Вт (в рабочем режиме), 1,45 Вт (максимум)
Вес	299,0 г ± 5 г (включая кабель)
Размер	Д * Ш * В 147,3 * 81,0 * 77,4 мм
цвет	оранжевый + белый / синий + белый / красный + белый
Интерфейс	USB
Поддержка ОС	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC
Язык	Американский английский; Бельгия; Бразилия; Канада (французский); Дания; Финляндия (шведский); Франция; Германия / Австрия; Греция; Венгрия; Израиль (иврит); Италия; Латинская Америка; Голландский (голландский); Норвегия; Польша; Португалия ; Румыния; Россия; Испания; Швеция; Швейцария (немецкий); Турция F; Турция Q; Великобритания; Япония [поддержка виртуальной клавиатуры]
Датчик	Плоский CMOS-датчик 480 * 640
Источник света	Красный светодиод
Процессор	32-битный ARM MCU + DSP
Двигающаяся терпимость	100 см / сек 10 мил QR-код
разрешение	Code39 4мил
Частота ошибок	1/500 миллиона
Режим чтения	Образ
Режим триггера	Автоопределение
Индикатор	Зуммер + индикатор лампы (светодиод)
Углы чтения	Рулон360 °, шаг 45 °, тис 60 °
Сканирующий ангел	32 ° * 30 °
Счета	служба поддержки
Контраст	≥30%

КОДЫ	1D	● Код 128 ● EAN-8 ● Код 39 ● EAN-13 ● UPC-E0 ● Код 93 ● UPC-E1 ● UPC-A ● Плесси ● Чередование 2 из 5 ● Промышленный 25 ● Стандартный 25 ● Codabar ● MSI-Plessey ● UPCE0 / E1 ● GS1-128 ● Панель данных GS1 ● Матрица 2 из 5 ● ITF-14 ● Code32 ● Code 11 ● ISBN ● ISSN ● Стандартный 25
	2D	● MICRO QR ● Матрица данных ● QR ● PDF417
Глубина сканирования		Code39 4,17 мил (15 байт) 7–13 см Code39 10,83 мил (16 байт) 11–25 см Матрица данных 10,83 мил (8 байтов) 6–11 см Код QR 10,83 мил (8 байт) 5–13 см
Класс IP		IP52
Температура эксплуатации.		От 0 до 50 ℃ / от 32 до 122 ℉
Температура хранения.		От 0 до 50 ℃ / от 32 до 122 ℉
Влажность при эксплуатации		От 20% до 85%
Влажность хранения		От 20% до 85%
Электростатическая защита		Зарядка 15кВАр
Устойчивость к ударам		Испытание на падение с 1,2 м (бетонная поверхность)
Окружающее освещение		0 ~ 100000 люкс

Aocom®
At your side

OCBS-T205

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-T205

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-T205

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBS-T205

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-T205
1M class LED products LED lights
when turned on. Do not look directly at the beam.
For more information on the full range
of product, call ... or visit the web.
ISO
RoHS