2D всенаправленный сканер штрих-кода

(M/H:OCBS-T207

Функции:

Поддержка нескольких видов штрих-кодов 1D и 2D;
разрешение сканирования 4 мил;
Датчик CMOS 480*640;
Легко сканировать штрих-коды на экране.

Технические характеристики

Общий	
Модель	OCBS-T207
Цвет	оранжевый + черный /синий + черный /красный + черный на выбор
степень защиты IP	IP52
Материал	АБС+ПК
Процессор	32-битный микроконтроллер ARM
Интерфейс	USB
Счета	поддерживать
Индикатор	Зуммер + индикатор лампы (светодиод)
Источник питания	5 В постоянного тока ± 5%
Электрический ток	200 мА (в режиме ожидания), 231 мА (в рабочем состоянии), 290 мА (максимум)
Потребляемая мощность	1,0 Вт (в режиме ожидания), 1,16 Вт (в рабочем состоянии), 1,45 Вт (максимум)
Язык	Американский английский, Бельгия, Бразилия, Канада (французский), Дания, Финляндия (шведский); Французский, Германия/Австрия, Греция, Венгрия, Израиль (иврит), Италия, Латинская Америка, голландский (голландский), Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Испания; Швеция, Швейцария (немецкий), Турция, Турция, Великобритания, Япония [поддержка виртуальной клавиатуры]
Поддержка ОС	Linux , Android , Windows XP , 7 , 8, 10 , MAC _ _ _
Электростатическая защита	Воздушная зарядка 15кВ
Ударопрочность	Испытание на падение с высоты 1,2 м (бетонная поверхность)
Производительность	
Датчик	КМОП-датчик
Подвижный допуск	25 см/сек (QR-код 10 мил)
Углы чтения	Roll360°, Pitch45°, Тис60°
Углы сканирования	32°* 30°
Контраст	≥30%
Подсветка окружающего света	0~100000 люкс
Частота ошибок	1/500 миллионов
Режим чтения	Изображение
Режим триггера	Автоопределение
Разрешение	Код39 4мил

Глубина сканирования	Code39 4,17 mil (15 байт): 7–13 см Code39 10,83 mil (16 байт): 8–15 см Data Matrix 10,83 mil (8 байт) : 6–11 см
Возможность декодирования	1D: код 128, EAN-8, код 39, EAN-13, UPC-E0, код 93, UPC-E1, UPC-A, Plessey, Interleaved 2 из 5, Industrial 25, Standard 25, Codabar, MSI-Plessey, UPCE0/E1, GS1-128, панель данных GS1, матрица 2 из 5, ITF-14, Code32, код 11, ISBN, ISSN, стандарт 25, 2D: матрица данных, QR, PDF417
Физический	
Масса	Вес брутто: 200 г
Упаковка	190*180*123мм
20 в 1 коробке	645*390*400 мм/11,3 кг
Окружающая среда	
Рабочая температура и влажность	от 0 до 45 градусов по Цельсию, 10%~80% без конденсации
Температура и влажность хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10%~90% без конденсации

Ocom®

At your side

OCBS-T207

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-T207
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-T207
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®
At your side

OCBS-T207

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-T207
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-T207
ISO
FC
CE
RoHS