

Изображение 2d Omnideeациональный сканер штрих-кода

(М / N.: OCBS -T.211.Несомненно

Модель	OCBS -T211.
Пункт	Omnideirectional 2D Desktop Carcode сканер
Цвет	Чернить
Материал	ABS + PC.
IP класс	IP52.
Интерфейс	USB(RS232 можно настроитьНесомненно
Профессор	32-битная рука MCU + DSP
Режим триггера	Автозависимость
Оперативный режим	Зуммер, индикаторный свет (ВЕЛНесомненно
Зеркальный код	Служба поддержки
Функция счета-фактуры	Служба поддержки
Кнопка	Переключить частоту звука; Переключите только 1D или 1D и 2D режим
Источник питания	DC 5V 2A
Энергопотребление	1.71W (работающий);0,87 Вт(стоять рядом с);2,45 Вт(максимумНесомненно
Поддерживается языком	Английский, немецкий, французский, итальянский, русский, финский, норвежский и т. Д.
Поддерживается система	Linux,АндроидCWindows XPC7.C8.C10.CMac
ОЗД Охрана	Воздушный разряд 15 кВ
Ударопрочность	1,5 м свободного падения на бетонной поверхности
Датчик	Planar CMOS датчик 1280 * 1024
Источник света	Красный светодиод
Толерантность движения	3,82 м / с
Битовая частота ошибок	1/5000000.
Режим чтения	Изображение
Сканирующий ангел	Roll360 °, Pitch45 °Cер45 °
Контрастность печати	≥30%
разрешение	Код39 4mil.
Глубина сканирования	5MIL Code39: 1 см - 14 см, 13Мил UPC-A: 2 см - 34 см 20mil Code39: 1 см - 35 см, 6,7 миль PDF417: 1 см - 9 см Матрица данных 10mil: 1 см - 10 см 15MIL Матрица данных: 1 см - 20 см 1D Оплата: 0 см - 50 см, 2D Оплата: 0 см - 50 см
Способность декодирования	1d:Переплетенные 2 из 5 CСтандарт 2 из 5 CMатри 2 из 5 Code39-регулятор SKодовый39-полный ASCII SKод32. Code93-регулятор CCode93-Full ASCII SKод128. EAN / GSL / UCC-128 SKоабар CMSI EAN / Jan-13 CUPC-A. CEAN / Jan-8 Код11. CUPC-E0 / E1 2D:Micro QR. CMатрица данных CQR. Ацтец CPDF417.











