

# 2D всенаправленный сканер штрих-КОДОВ

- T218 )

## Функции:

1. Поддержка нескольких видов штрих-кодов 1D и 2D.
2. Разрешение сканирования 4 мил
3. 640 \* 480 КМОП-сенсор
4. Легко сканировать штрих-коды экрана

## Спецификация

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Модель                           | OCBS-T2 18  |
| Интерфейс                        | USB   |
| Рабочее напряжение               | 5В  |
| Начальный текущий                | 315 мА  |
| Текущий                          | Работа 320 мА Режим ожидания 235 мА   |
| Спецификация удара               | Конструкция выдерживает падение с высоты 1,2 м.   |
| Датчик                           | КМОП 640*480 пикселей   |
| Источник света                   | (Нацеливание) Синий светодиод, (Подсветка) Красный светодиод  |
| Поле зрения                      | 39 ° (H)x29 ° (B)   |
| Разрешение                       | >/= 4mil  |
| Угол сканирования                | Шаг ±6 5 °@ 0° крена и 0° наклона<br>Поворот на 360° при угле наклона 0° и наклоне 0°<br>Перекос ± 6 5° при 0° крена и 0° наклона   |
| Контраст символов                | Минимальная отражающая разница 20 %   |
| Устойчивость к окружающему свету | 0-100 000 люкс  |
| Типичная глубина резкости        | Код39(5мил):0мм-70мм,Код39(13мил):0мм-170мм<br>QR (20 мил): 0 мм-110 мм, Alipay (QR 30 мм * 30 мм): 0 мм-300 мм   |
| Возможность декодирования        | 1D: Кодабар , Код 39 , Код 32 Фармацевтический (PARAF) ,<br>Чередование 2 из 5, NEC 2 из 5, Код 93, Прямое 2 из 5<br>Промышленное, Прямое 2 из 5 IATA, Матрица 2 из 5, Код 11,<br>Код 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E,<br>EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar всенаправленный, GS1<br>DataBar Limited, GS1 DataBar расширенный, почта Китая<br>(Гонконг 2 из 5), почта Кореи<br>2D: ДЕЛАТЬ Т Код , Кодовый блок - А ,Кодовый блок-F, PDF417<br>, МикроПДФ417 ,<br>GS1 С составные коды , QR код , Матрица<br>данных, MaxiCode, Aztec, HANXIN |
| вскрытие кода на заводе          | Codabar, Code39, Interleaved2of5, NEC2of5, Code93, Code128,<br>GS1-128, UPC-A, UPC-E0, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, GS1-DataBar,<br>PDF417, QR, DM, Aztec   |
| Масса                            | Валовой :249 g  |
| Измерение                        | 140,2* 84* 90,1 мм  |
| Упаковка                         | 122x165x105 мм/343 г  |
| 30 в 1 коробке                   | 525X430X360 мм, 11,8 кг   |
| <b>Среда</b>                     |   |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Рабочая температура и влажность  | От 0 до 45 градусов по Цельсию, 10-80 %, без конденсации. |
| Температура и влажность хранения | От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10-90% без конденсации. |











