

Handfree 2D всенаправленный сканер штрих-кодов

(М/Н:OCBS-T219)

Функции:



Датчик глобального затвора, 100 кадров в секунду, CMOS-изображение, гибкая светодиодная красная подсветка, автоматическая экспозиция;

Без привода, подклочи и работай, поддержка нескольких языков;

Добавляйте скрытые суффиксы по типу штрих-кода, вставляйте пользовательские символы, заменяйте любые символы и перехватывайте данные штрих-кода по длине;

Легко читаемый 1D/2D штрих-код, включая покрытие пленкой, отражение, размытие, морщины, цветные коды, экранные коды, длинные штрих-коды и т. д.

Спецификация

| | |
|------------------------|---|
| Общий | |
| Модель | OCBS-T219 |
| Материал | АБСТПУ |
| Интерфейс | USB |
| Рабочее напряжение | 5 В постоянного тока \pm 5% |
| Текущий | Рабочий 180 мА, режим ожидания 120 мА |
| Система поддерживается | Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, MAC |
| IP-класс | IP52 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Спецификация удара | Рассчитан на падение с высоты 1,2 м (бетонная поверхность). |
| Производительность | |
| Датчик | CMOS 640*480 пикселей, глобальный затвор |
| Источник света | (Подсветка) красный светодиод |
| Режим подсказки | Зуммер, светодиодный индикатор (зеленый свет) |
| Разрешение | Код39 ≥ 4 мил |
| Угол сканирования | Угол наклона $\pm 65^\circ$ при крене 0° и наклоне 0° Поворот на 360° при угле наклона 0° и наклоне 0° Наклон $\pm 65^\circ$ при крене 0° и наклоне 0° |
| Контраст символов | $\geq 20\%$ |
| Частота ошибок | 1/5000000 |
| Невосприимчивость к окружающему свету | 0-100 000 люкс |
| Типичная глубина резкости | QR-код 10,83 мил: 2-9 см QR-код 20,83 мил: 2-21 см Код 39 5,83 мил: 1-12 см Код 39 10,83 мил: 1-21 см EAN13 9.17: 1-15 см. EAN13 10,83: 2-21 см. Вичат: 0-43 см Alipay: 0-43 см |
| Возможность декодирования | 1D: чередование 2 из 5, ITF-6, ITF-14, ISB-128, код 11, UCC/EAN-128, панель данных GS1, промышленная версия 2 из 5, матрица 2 из 5, код 32, код 128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, Codabar, Стандарт 2 из 5, Plessey, MSI-Plessey, UPC-E, Code 93, составной код GS1 2D: PDF417, DataMatrix, QRCode, Micro DF417, HanXin, AZTEC, Maxicode, Micro QR |
| Физический | |
| Масса | 280 г ± 3 г (без кабеля) |
| Измерение | 106,2*105,0*155,3 мм |
| Упаковка | 183*178*110 мм/520 г |
| 20 в 1 коробке | 615*420*390 мм/10,4 кг |
| Среда | |
| Рабочая температура и влажность | От 0 до 45 градусов по Цельсию, 10-80 %, без конденсации. |
| Температура и влажность хранения | От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10-90% без конденсации. |















2D Barcode Scanner
Model: OCBS-T219 Color: Black
Interface: USB CE PC X
Power Input: 5V 0.5A

OCBS72190234700002
Made in China