## Handfree 2D всенаправленный сканер штрих-кодов

(M/H:OCBS-T220)

## Функции:



Стильный дизайн, подходящий для различных сценариев применения 300 000 пикселей;

Минимальное разрешение: 4 мил;

Красный светодиод для подсветки поверхности сканирования;

Считайте все основные штрих-коды 1D и 2D;

Быстро читайте различные штрих-коды на экране.

## Спецификация

Общий	
Модель	OCBS-T220
Цвет	Черный
Интерфейсы	USB, RS232 (по индивидуальному заказу)
Кабель	1,8 млн.
Чтение индикаторов	Светодиод/зуммер
Входное напряжение	5 В постоянного тока/0,5 А

Текущий	115 мА (рабочий)
Поддержка ОС	Microsoft Windows/Linux/Android/IOS/MacOS
Устойчивость к падению	Выдерживает многократные падения на бетонную поверхность с высоты 1,5 м/4,0 фута.
Производительность	
Датчик	КМОП с глобальным затвором
Пиксель	300 000 (640*480)
Точность чтения	≥4 млн (шт.90%, КОД 39)
Глубина резкости	10-250 мм (различный диапазон штрих-кода)
Скорость декодирования	65 CM/C
Освещение	Красный светодиод
Режим сканирования	Автоматический, непрерывный, командный (USB COM или RS232)
Угол чтения	Крен: ± 360°, наклон: ± 65, наклон: ± 60°. (Условия испытаний, КОД 39, 10 мил/0,25 мм, PCS90%)
Контрастность печати	≥15%
Окружающее освещение	Темная среда, естественный свет в помещении
Типичная глубина поля	Точная глубина поля штрих-кода 4 мил КОД 39 40-70 мм 10 мил КОД 39 10-130 мм 13 мил UPC/EAN 10-160 мм QR-код 20 мил, 10-150 мм и т. д (Минимальная глубина резкости определяется длиной штрих-кода и углом сканирования. Она зависит от разрешения печати, контрастности и окружающего освещения.)
Возможность декодирования	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, код 128, GS1-128, ISBT, код 39, код 32, код 93, код 11, Codabar (NW-7), Чередование 2 из 5, Матрица 2 из 5, Промышленное 2 из 5 (Прямое 2 из 5), Стандартное 2 из 5 (IATA 2 из 5), NEC 2 из 5, MSI, Telepen, Trioptic, BC412, Купон. 2D: QR-код, Micro QR-код, матрица данных, PDF417, Micro PDF 417, MaxiCode, Aztec, код HanXin, фармацевтический код (однодорожечный), Codablock A, Codablock F, точечный код, матрица сетки и т. д. Другой составной код: панель данных GS1 (всенаправленная, ограниченная, расширенная), составной код GS1, код TLC 39. Китайское удостоверение личности ОСR и т. д. Почтовый индекс: Гонконг 2 из 5 (Почта Китая), Почта Кореи, Почта Австралии, Почта Великобритании, Интеллектуальная почта USPS, Почта Японии, Код планеты, Код Postnet, BПС 4 штата, Код KIX
Физический	
Масса	Общий вес: 450 г.
Упаковка	170*115*110 мм
20 в 1 коробке	580*360*240 мм/9,8 кг
Среда	
Рабочая температура и влажность	От 0 до 45 градусов по Цельсию, 10-80 %, без конденсации.
Температура и влажность хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10-90% без конденсации.



















