

8-дюймовый защищенный планшет с ОС Windows

(Модель №: OCBS-T802W)

Спецификация

Модель	OCBS-T802W
Материал	ПКТПУ
Цвет	Черный
Отображать	8-дюймовый цветной TFT-экран
Разрешение	1200*1920
Сенсорная панель	5-точечный емкостный экран из закаленного стекла GG
Камера	Фронтальная камера: 5 МП, задняя 8 МП, автофокус со вспышкой.
Кнопки	Питание *1, Громкость *1, Громкость -*1 Клавиша F *1 (сканирование штрих-кода). Если функция сканирования отсутствует, ее можно настроить, клавиша «Домой»*1
Спикер	Динамик 8 Ом/1 Вт * 2
ОС	Windows 10 Домашняя Дополнительно: Windows 10 Pro, Windows 10 IoT
Производительность	
Материнская плата	Процессор Intel JASPER LAKE N5100, 4-ядерный, максимальная частота 2,8 ГГц
графический процессор	HD-графика Intel® Gen 11 LP
Хранилище	ОЗУ 8 ГБ DDR, ПЗУ 128 ГБ eMMC
Батарея	Съемный литий-полимерный аккумулятор, 5000 мАч/7,6 В.
WI-FI	WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) Двухчастотный 2,4G5,8G WIFI
Bluetooth	BT5.0 (BLE) класс 1 Расстояние передачи: 10 м
Световой индикатор	Синий индикатор *1 (Синий индикатор всегда горит, когда машина включена, и гаснет, когда машина выключена) Двухцветная лампа R&G *1 (красный индикатор низкой мощности мигает, красный всегда горит во время зарядки, зеленый всегда горит при полной зарядке)
Интерфейс ввода-вывода	USB3.0 *1, Type C 3.1 *1, стандартный разъем для наушников 3,5 мм *1, HDMI 2.0a mini *1 Держатель карты 3 в 1 (карта Micro SD, до 512 ГБ; Nano SIM *1) 12-контактный Pogo Pin * 1 (интерфейс зарядки, база подключения сигнала USB)
Дополнительные функции	Сканер QR-кода (Honeywell N3680) НФК: NXP NFC 13,56 МГц Поддерживает мобильные протоколы 14 443A/14 443B/15 693/18 092/в соответствии с ISO/IEC. Расстояние чтения карты: 4 см
4G	Евразийский: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900/1800 Дополнительно: EC25-AF, 750-BA, 750-VSA
GPS	Поддержка GPS (код C/A L1 1,575 ГГц), ГЛОНАСС (L1 1,602 ГГц), Время холодного старта не более 60с.
Физические характеристики	

Измерение	236,7*155,7*20 мм
Масса	910г
Упаковочная коробка	323*173*62 мм/1,38 кг
10 в 1 коробке	630*338*206 мм/16,9 кг
Экологические характеристики	
Рабочая температура	от -20 °С до 60 °С
Температура хранения	от -30 °С до 70 °С
Влажность	95% без конденсации
Характеристики падения	MIL-STD-810G: падение с высоты 1,22 м.
ЭСР	Контактный разряд ± 8 кВ, воздушный разряд ± 15 кВ
Аксессуары	
Адаптер	100–240 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц, выход TYPE-C, 12 В, 4 А













