

# Беспроводной 1D /2D Сканер штрих-кода

- Вт217 )

## Функции:

1. Высокопроизводительная технология обработки изображений
2. Всенаправленное сканирование
3. 4 мил превосходная точность сканирования
4. Беспроводная связь 2.4г и передача данных через USB
5. Литиевая батарея емкостью 1200 мАч может работать в течение 12 часов.
6. Большой объем памяти 16 МБ позволяет сохранить 100 000 штрих-кодов
7. Поддерживается настройка нескольких специальных функций
8. Высокая совместимость со всеми основными одномерными и двумерными символами
9. Может читать бар код на экране и цветная полоса код

## Спецификация

Модель	- W217
Цвет	В недостаток
Материал	АБСПК
степень защиты IP	IP 42
Процессор	32-битный микроконтроллер ARM DSP
W неутомимый	100 метров 2.4G беспроводной
Источник питания	5 В постоянного тока ± 5%
Интерфейс	USB
Батарея	1200 мАч
Потребляемая мощность	375 мВт (в рабочем режиме), 226 мВт (в режиме ожидания), 750 мВт (макс.)
Режим подсказки	Зуммер, индикатор (светодиод)
Режим триггера	Ручной, непрерывное сканирование, автоматическое определение
Память	16 МБ
Рабочее время	12 часов
Время зарядки	4 часа
Защита от электростатического разряда	разрядка воздуха 15кВ
Ударопрочность	Свободное падение с высоты 1,5 м на бетонную поверхность
Поддерживаемая система	LinuИкс, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC
Датчик	КМОП-сенсор
Источник света	Красный светодиод (прицеливание) белый светодиод (освещение)
Режим чтения	Изображение
Контраст печати	≥2 5 %
Разрешение	≥ 4 мил □ПКС90%,КОД 39□
Толерантность к движению	25см/с
Сканирующий ангел	Roll360°,Pitch30°,Yaw45°
Глубина сканирования	Code39 4,17 мил (15 байт): 4 см -8 см Код128 4,17 мил (16 байт): 7 см - 1 5 см Матрица данных 10,83 мил (8 байт): 3 см -9 см QR-код-код 20 мил (8 байт): 1 см - 1 9 см
Частота ошибок	1/5 миллиона

Возможность декодирования	1D: Code25-чередование , Code25-Стандарт , Код25-Матри х, Code39-Обычный , Code39-полный ASCII , Код32 , Code128 , EAN/GSL/UCC-128Авто , Кодабар , MSI , EAN/JAN-13 , СКП-А , 8 января , UPCE 2D: QR , Матрица данных , PDF417
Масса	Валовой: 289 g
20 в 1 коробке	455* 415* 210 мм/ 6,65 кг
<b>Среда</b>	
Рабочая температура и влажность	от 0 до 45 градусов по Цельсию, 10%~80% без конденсации
Температура и влажность хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10%~90% без конденсации



















