Завод беспроводной 2D штрих-код сканер цена (OCBs-W230)

Параметры:				
Стремясь	617 нм LED			
Источник				
света				
Освещение	625 нм LED			
Источник				
света				
Сканировани	39 ° (H) x 25 ° (V)			
е Угол				
Угол	0 - 360 °			
вращения				
Угол	± 65 °			
возвышения				
Угол наклона ± 60 °				
	Выше, чем 25%			
ть печати	UPC / EAN, UPC / EAN с дополнениями, BooklandEAN, ISSN, расширенный код UCC Coupon, Code128,			
1D	GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Матрица 2 5,			
	Interleaved 2 из 5, дискретная 2of 5 Кодабар, MSI, китайском 2 из 5, GS1 данных Barvariants, корейский 3 из			
	5, ISBT Concat			
2D	PDF417, MicroPDF417, композитные коды, TCX-39, Data Matrix, Maxicode, QR-код, MicroQR, ацтеков			
Интерфейс	USB 200 (00)			
Расстояние связи	Внутри: 100 м; Снаружи: 300 м (макс)			
Рабочая	-10 Град С - 45оС,			
Температура				
Температура	-20 Град С - 65 град С			
хранения				
Влажность	5% -85%			
Влажность	5% -95%			
хранения				
Долговечнос	Выдерживает несколько капель 1,8 к бетону			
ТЬ				
1 ''	DC 5V, 350mA			
Мощность				
Lumination	Внутри: 3.000 LUX макс; Вне солнечного света: макс 86000LUX			
ЭМС	EN50081, стандарт par1			
FCC	EN50082, стандарт par1			
ІР-класса ІР42				
Декодировать ДИАПАЗОНЫ				
Типичные характеристики *			Типичные диапазоны рабочи	X
			HD Диапазон фокусировки	
Бар Код типа		Символ Плотность	Возле	Далеко
-71		5,0 млн	5мм	90мм
		13.0 млн	8мм	200мм
		20.0 млн	8мм	250мм
PDF 417		6.8 мил	5мм	95mm
Data Matrix,		10.0 млн	5мм	110мм
QR-код		20.0 млн	10мм	150
Разрешение 1D Code 39		2.8 мил (0.071mm)		
		4.8 мил (0.122mm)		
		ABS + PC		
		95x65x155mm		
-		160r		
		18.2X11.7X11.2cm		
Внутренний вес коробки: 374g				
V 1				





