

Низкая цена 2D сканер штрих-кода портативный с хорошим качеством

(М / N: OCBs-2010)

Особенность:

Технология визуализации Высокая производительность;
Всенаправленное сканирование, легко проверить;
Высокая совместимость для всех основных 1D и 2D символов;
Можно читать штрих-код на экране и цветовой штрих-кода;
5mil превосходная точность сканирования (Может быть настроены в соответствии с требованиями);
Множественная настройка специальная функция поддерживается;
Мульти интерфейсы опционально;

Спецификация:

Эксплуатационные характеристики		
разрешение		640 * 480, 256 уровней серого
Источник света		LED (630 нм ± 10 нм)
освещение		0 ~ 100000 LUX
угол сканирования		Стандартное расстояние SR: горизонтальная: 45 °; По вертикали: 30 °
Скорость сканирования		25 см / сек
символика	2D	DataMatrix, Матрица 2 из 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, QR-код, Standard 2 из 5, Telepen, TLC 39 и т.д.
	1D	Australian Post, ацтеков, BPO, Canada Post, Кодабар, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, голландский Post, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 из 5, Japan Post, Planet, Plessey код, Postnet , RSS, UPC / EAN, и т.д..
точность		≥ 5mil Может быть настроены в соответствии с требованиями
RoЛ.Л.		360 °
Подача		65 °
скос		75 °
Физические характеристики		
Интерфейс		RS232 / USB (Виртуальный порт, поддерживает только операционные системы MS и Mac)
напряжение		5 В постоянного тока ± 5%
Текущий		300 мА (за работой) 40мА (в режиме ожидания)
кабель		1.5м
вес		150 г

Габаритные размеры	170 мм х 100 мм х 75 мм
Пользовательская среда	
Температура срабатывания	От -20 ° С до 60 ° С (от -4 ° F до 144 ° F)
Температура хранения	-30 ° С до 70 ° С (от -22 ° F до 158 ° F)
влажность	5% - 95% (без конденсации)
шок	Капля от 120 см в бетон eLoog

кинофильм



соотношение продуктов



