

OCBS -W230 супермаркет micro usb мини-андроид Bluetooth беспроводной сканер штрих-кодов

(OCBS-W230)

Физические характеристики	
измерение	95x65x155mm
материал	ABS + PC
Вес нетто	160г

Оптическая производительность	
Направляющий источник света	617 нм LED
Осветительный источник света	625 нм LED
Угол сканирования	39 ° (H) x 25 ° (V)
Угол поворота	0 - 360 °
Угол возвышения	± 65 °
Угол наклона	± 60 °
Контрастность печати	Более 25%
1D	UPC / EAN, UPC / EAN с дополнениями, BooklandEAN, ISSN, расширенный код купона UCC, Code128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 FullASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Discrete 2of 5, Codabar, MSI, Chinese 2 of 5, GS1 DataBarvariants, Korean 3 of 5, ISBT Concat
2D	PDF417, MicroPDF417, Com pos ite Codes, TLC-39, Матрица данных, Maxicode, QR-код, MicroQR, Aztec
Интерфейс	USB
Расстояние связи	Внутри: 100 м; Снаружи: 300 м (макс.)
Рабочая Температура	-10 °C - 45 °C
Температура хранения	-20 °C - 65 °C
Рабочая влажность	5% -85%
Влажность при хранении	5% -95%
долговечность	Выдерживает несколько капель 1,8 м для бетона
Входная мощность	DC 5V, 350 мА
Lumination	Внутри: максимум 3000 LUX; Вне солнечного света: 86000LUX макс.
EMC	EN50081, стандарт par1
FCC	EN50082, стандарт par1
Класс IP	IP42

ДЕКОДНЫЕ ДИАПАЗОНЫ

Типичная производительность *		Типичные рабочие диапазоны	
		Диапазон HD Focus	
Тип штрих-кода	Плотность символа	Возле	далеко
Код 39	5,5 млн.	5мм	90мм
100% UPCA	13,0 мил	8мм	200мм
Код 39	20,0 мил	8мм	250мм
PDF 417	6,8 мил	5мм	95мм
Матрица данных	10,0 мил	5мм	110мм
QR код	20,0 мил	10мм	150мм
Резолюция 1D Code 39		2,8 мил (0,071 мм)	
Матрица данных 2D-разрешения		4,8 мил (0,122 мм)	

