433MHz & Амп; блютуз беспроводной 2D Сканер штрих-кода

(№ модели: OCBS -W232)

ОСОБЕННОСТЬ:

1. Интегрированная энергонезависимая память;
2. 32-битный декодер, обеспечивающий отличную способность декодирования;
3. Совместимость с беспроводной связью Bluetooth и 433MHZ;
4. 433 МГц беспроводной dрасстояние передачи до 200 м в открытой зоне;
5. Каналы Bluetooth data расстояние передачи достигает 15м;
6. 433 МГц беспроводной приемник может работать со 100 сканеры ;
7. Простой режим сопряжения, пользователь более удобен;
8. Интеллектуальная система управления батареями, в режиме реального времени проверяет оставшуюся батарею;

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	
Режим сканирования	Тип изображения
Память	128K
Размеры сканера (W * H * D)	168мм * 72мм * 93мм
Размеры приемника (W * H * D)	130мм * 45мм *129мм

материал	ABS + Т.П.р / Алюминий сплав
вес	370г
Режим сканирования	Ручной; Continuous Sконсервирование Мода.
Индикатор	Светодиодные красные и синий
Зуммер	Регулировка громкости звонка
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ	
Глубина поля сканирования	10-450mm(Контраст 0,9 Плотность 0,25)
Скорость сканирования	300 Сканирование / сек
Точность сканирования	0.10-0.825mm
Скорость бит-бит	1 / (5млн)
Возможность декодирования	UPC / EAN, UPC / EAN с дополнительными данными, UCC / EAN128, Code39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Код 11, варианты RSS, китайский 2 из 5, MSI / Plessey, Великобритания / Plessey, UCC / EAN 128, китайский код, серия GS1 DataBar (RSS), QR CODE, PDF417, DATAMATRIX
аккумулятор	3.7V /750mAh, литий-ионный
Время заряда	3.0 часов
Время сканирования	30 часов
Текущий	95 мА (рабочий); 25мА (режим ожидания)
углы	Высота: 60 °; Наклон: 45 °
Рабочая частота	433MHz или Bluetooth
База Интерфейс	USB
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	
температура	-10 степень С до 45 степень С (операционная), -40 степень Св 60 степень С (Место хранения)
Относительный влажность	5% -90% (Без конденсации)
Спецификация Drop	Выдерживает повторные 1,5 м капли на бетонную поверхность
Освещение окружающей среды	0 ~ 100 000 LUX
Электростатический разряд	Соответствует разгрузке воздуха ± 12 кВ и ± 6 КВ контактного разряда
Сертификат безопасности	CE, FCC, класс 2, RoHS