Беспроводной двухмерный сканер штрих-кода с частотой 433 МГц и Bluetooth

(Номер модели: OCBS -W232)

ОСОБЕННОСТЬ:

- Встроенная энергонезависимая память;
- 32-битный декодер, обеспечивающий отличные возможности декодирования;
- Совместимость как с Bluetooth, так и с беспроводной связью 433 МГц;
- Беспроводная передача данных 433 МГц достигает 200 м на открытой местности;
- Дальность беспроводной передачи данных Bluetooth достигает 15 м;
- Беспроводной приемник 433 МГц может работать со 100 сканерами;
- Простой режим сопряжения, пользователю удобнее;
- Интеллектуальная система управления батареями, проверка оставшегося заряда батареи в реальном времени;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Режим сканирования	Тип изображения
объем памяти	128K
Размеры сканера (Ш * В * Г)	168 мм * 72 мм * 93 мм
Размеры приемника (Ш * В * Г)	130 мм * 45 мм * 129 мм
Материал	ABS + TPR / алюминиевый сплав
Вес	370 г
Режим сканирования	Портативный; Режим непрерывного сканирования.
Индикатор	Светодиод красный и синий
Зуммер	Регулируемая громкость зуммера
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Глубина поля сканирования	10-450 мм Контраст 0,9 Плотность 0,25
Скорость сканирования	300 сканирований / сек
Точность сканирования	0,10-0,825 мм
Частота ошибок по битам	1 / (5 миллионов)
Возможность декодирования	UPC / EAN, UPC / EAN с дополнениями, UCC / EAN128, Code39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Код 11, варианты RSS, китайский 2 из 5, MSI / Plessey, UK / Plessey, UCC / EAN 128, китайский код, серия GS1 DataBar (RSS), QR CODE, PDF417, DATAMATRIX
Аккумулятор	3,7 В / 750 мАч, литий-ионный
Время зарядки	3,0 часов
Время сканирования	30 часов
ток	95мА (рабочий); 25 мА (в режиме ожидания)
Углы	Шаг: 60 °; Наклон: 45 °
Рабочая частота	433 МГц или Bluetooth
Базовый интерфейс	USB
ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	

Температура	-10 степень C до 45 степень C (Операционная), -40 степень Сдо 60 степень C (Место хранения)
Относительная влажность	5% -90% (без конденсации)
Спецификация падения	Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м на бетонную поверхность
Окружающее освещение	0 ~ 100 000 люкс
Электростатический разряд	Соответствует ±Воздушный разряд 12кВ и ±6кВ контактного разряда
Сертификат безопасности	CE, FCC, класс 2, RoHS