433MHz& Bluetooth беспроволочный сканер штрих-кода 2D

(МодельНомер: OCBS-W232)

ОСОБЕННОСТЬ:

- интегрированныйэнергонезависимая память;
- 32-битный декодер, обеспечивающий отличныйспособность декодирования;
- Совместимость с Bluetooth иБеспроводная связь 433 МГц;
- 433 МГц беспроводная передача данныхрасстояние достигает 200 м в открытой местности;
- Передача данных по каналам Bluetoothрасстояние достигает 15 м;
- 433 МГц беспроводной приемник может работатьс 100 сканерами;
- Простой режим сопряжения, пользовательболее удобно;
- Интеллектуальная батареясистема управления, проверка в реальном времени оставшейся батареи;

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

ФИЗИЧЕСКИЕ CHARACTERSTICS	
Режим сканирования	Тип изображения
Память	128K
Размеры сканера (W * H * D)	168мм * 72мм * 93мм
Размеры приемника (W * H * D)	130мм * 45мм * 129 мм
материал	ABS + TPR / алюминиевый сплав
вес	370г
Режим сканирования	Ручной; Режим непрерывного сканирования.
Индикатор	Светодиодные красные и синие
Зуммер	Регулировка громкости звонка
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ	
Глубина поля сканирования	10-450mm(контрастировать 0,9 Плотность 0,25)
Скорость сканирования	300 сканов в секунду
Точность сканирования	0.10-0.825mm
Скорость бит-бит	1 / (5million)
раскодировать возможность	UPC / EAN, UPC / EAN с Дополнительные, UCC / EAN128, Code39, Code 39 Полный ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, варианты RSS, китайский 2 из 5, MSI / Plessey, Великобритания / Plessey, UCC / EAN 128, китайский код, серия GS1 DataBar (RSS), QR CODE, PDF417, DATAMATRIX
аккумулятор	3.7V / 750mAh, Li-иона
Время заряда	3,0 часа
Время сканирования	30 часов
Текущий	95 мА (рабочий); 25 мА (режим ожидания)
углы	Высота: 60 °; Наклон: 45 °
Рабочая частота	433 МГц или Bluetooth
Базовый интерфейс	USB
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	

температура	-10 степень C до 45 степень C (операционная), -40 степень Сдо 60 степень C (Место хранения)
Относительная влажность	5% -90% (без конденсации)
Спецификация Drop	Выдерживает повторные 1,5 м капли до бетонная поверхность
Освещение окружающей среды	0 ~ 100 000 LUX
Электростатический разряд	Соответствует ±12KV сброса воздуха и ±6 KB контактов разряд
Сертификат безопасности	CE, FCC, класс 2, RoHS