# Высокая производительность 1D / 2D беспроводной сканер штрих-кода с колыбелью

(Модель №: OCBS -W236)

## Характерная черта:

Подчинить традиционный дизайн, с простой сборкой;
0,3 млн. Общая ситуация Ex pos Ure, высокая скорость 60FPS;
Способ чтения штрих-кода 3MIL разрешений;
Поддержка чтения много видов 1D и 2D-штрих-кода;
Поддержка 2.4G беспроводной связи и Bluetooth;
2.4G высокий приемник мощности, дальнее расстояние передачи может достигать 150 м;
2200 мАч высокой емкости батареи;
Может хранить 40 000 штрих-кодов EAN13;
Поддержка читания Cult Cult Cult Coll (размытое, морщинистое, нечеткое, низкое контрастность, высокая плотность и т. Д.);
Широко используется в Di FF Enent Host Systems, таких как Windows 7/8/10, система IOS, Android и Linux и т. Д.;
Большая часть применения в розничных магазинах, супермаркете, цепях, медицинской, роскоши, одежде, ювелирных изделиях, табаках и т. Д.

## Технические характеристики:

| | | |
|---|---|---|
| Параметры производительности | Модель | OCBS -W236. |
| | Датчик изображений | CMOS. |
| | Источник света | Белый светодиодный (освещение) красный светодиод |
| | Процессор | 32-бит |
| | Coms Image Размер | 640x480. |
| | Ex pos ure. | Общая ситуация ex pos ure |
| | Скорость сканирования | 60fps. |
| | разрешение | ≥3mil. |
| | Глубина декодирования | 60-360 мм |
| | Угол сканирования | Поверните 360 °, наклон 65 °, высота 60 ° |
| | Режим сканирования | Ручной триггер / автоматическая индукция |
| | Батареи | 2200 мАч |
| | Метод беспроводной связи | 150Мет 2,4 г и 10 метрометр Bluetooth |
| | Емкость накопителя | 40000 штук EAN-13 код |
| | Способность декодирования | 1D: CODABAR, CODE11, CODE39, CODE32, чередование 2 из 5, промышленные 2 из 5, матрицы 2 из 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 Databar ( RSS14), GS1 Databar Limited, GS1 Databar расширился и т. Д. |
| | | 2D: PDF417, Micro PDF417, QR-код, Micro QR, матрица данных, код AZTEC |
| Другие параметры | Размер | L * w * h = 163 * 68 * 80 (мм) |
| | Масса | 185г |
| | Материал | ABS + TPU |
| | Входное напряжение | DC 3.6V-5.5V |
| | Рабочий ток | 142 матки |
| | Текущий ток | 42 матки |
| | Подсказка | BEEP & LED. |
| | Интерфейс | USB-HID |
| | Кабельный стандарт | 1,6 м |
| | Рабочая температура | 0 ℃ -50 ℃ |
| | Рабочая влажность | Относительная влажность 5% -95% (без конденсации) |
| | Температура хранилища | -40 ℃ -70 ℃ |
| | Антихимический свет | 0-5000Lux (флуоресцентный), 0-100 000lux (солнечный свет) |

OCOM®

At your side

# OCBS-W236

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

# OCBS-W236

ISO FC CE RoHS