Функции:

Эргономичный дизайн, удобство использования
Легко считывайте все основные 1D 2D штрих-коды на рынке (4 мила)
Интерфейс: USB, Bluetooth 4.2, Беспроводная связь 2.4G Сверхнизкое энергопотребление, непрерывное время работы 20 часов
Bluetooth и расстояние беспроводной связи Bluetooth может превышать 60 м , можно использовать в мобильном телефоне и ПК
. Широко используется в супермаркетах, складах, мобильных платежах, сетевых магазинах.

Технические характеристики:

Модель	OCBS- W238
Источник питания	5 В постоянного тока при 250 мА (работа)
Тип интерфейса	Тип-В
Режим связи	USB Беспроводная связь 2.4G Беспроводная связь Bluetooth 4.2
Получатель	Используется для приема и передачи данных сканера.
Кабель	USB, подключите сканер к хост-устройству и зарядите его.
Высота падения	1,5 м
Темп. Тест	30 минут для высокой температуры, 30 минут для низкой температуры (высокая температура 60 ℃ , низкая температура -20 ℃)
Тип сканирования	КМОП
Пиксель	1,3 млн CMOS Глобальная экспозиция
Разрешение	100 см/с
Глубина резкости	50мм~900мм
Режим сканирования	Режим триггера Режим автоматического определения
Угол сканирования	Крен : ±360° Тангаж : ±60° или больше Рыскание : ± 55 ° или больше)
Угол обзора	Горизонтальный 4 0 ° × Вертикальный 30 °
Печать контрастного сигнала	≥25% шт .
Дальность беспроводной передачи	2,4 ГГц, 70 метров; Bluetooth 30 метров (открытое расстояние)
Хранилище	350 КБ (более 20 000 кодов продуктов)
Емкость батареи	5000 мАч
Время зарядки аккумулятора	Около 7 часов
Непрерывное рабочее время	≥ 36 часов
Время ожидания	1 месяц
Возможность декодирования	1D : UPC-A , UPC-E,EAN-8 , EAN-13, код 128, GS1-128, код 39, код 32, код 93, код 11, Interleaved 2 из 5, Matrix 2 из 5, Industrial 2 из 5 (прямой 2 из 5), Codabar (NW-7, панель данных GS1) 2D: QR-код, Micro QR-код, матрица данных, PDF417, Micro PDF 417, Aztec и т. д.
Масса	Вес брутто: 710 г
Упаковка	230 * 130 * 132 мм
20 в 1 коробке	680*470*280мм/15кг
Окружающая среда	
Рабочая температура и влажность	от 0 до 45 градусов по Цельсию, 10%~80% без конденсации
Температура и влажность хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10%~90% без конденсации

Wireless Barcode Scanner
Quick Start Guide
GA
V1.3