

## Функции:

Эргономичный дизайн, удобство использования

Легко считывайте все основные 1D 2D штрих-коды на рынке (4 мила)

Интерфейс: USB, Bluetooth 4.2, Беспроводная связь 2.4G Сверхнизкое

энергопотребление, непрерывное время работы 20 часов

Bluetooth и расстояние беспроводной связи Bluetooth может превышать 60 м , можно

использовать в мобильном телефоне и ПК

. Широко используется в супермаркетах, складах, мобильных платежах, сетевых магазинах.

## Технические характеристики:

Модель	OCBS- W238
Источник питания	5 В постоянного тока при 250 мА (работа )
Тип интерфейса	Тип-B
Режим связи	USB <input type="checkbox"/> Беспроводная связь 2.4G <input type="checkbox"/> Беспроводная связь Bluetooth 4.2
Получатель	Используется для приема и передачи данных сканера.
Кабель	USB, подключите сканер к хост-устройству и зарядите его.
Высота падения	1,5 м
Темп. Тест	30 минут для высокой температуры, 30 минут для низкой температуры (высокая температура 60 °C , низкая температура -20 °C )
Тип сканирования	КМОП
Пиксель	1,3 млн CMOS Глобальная экспозиция
Разрешение	100 см/с
Глубина резкости	50мм~900мм
Режим сканирования	Режим триггера <input type="checkbox"/> Режим автоматического определения
Угол сканирования	Крен : ±360° <input type="checkbox"/> Тангаж : ±60° или больше <input type="checkbox"/> Рыскание : ± 55 ° или больше )
Угол обзора	Горизонтальный 4 0 ° x Вертикальный 30 °
Печать контрастного сигнала	≥25% шт .
Дальность беспроводной передачи	2,4 ГГц, 70 метров; Bluetooth 30 метров ( открытое расстояние )
Хранилище	350 КБ ( более 20 000 кодов продуктов )
Емкость батареи	5000 мАч
Время зарядки аккумулятора	Около 7 часов
Непрерывное рабочее время	≥ 36 часов
Время ожидания	1 месяц
Возможность декодирования	1D : UPC-A , UPC-E,EAN-8 , EAN-13, код 128, GS1-128, код 39, код 32, код 93, код 11, Interleaved 2 из 5, Matrix 2 из 5, Industrial 2 из 5 (прямой 2 из 5), Codabar (NW-7, панель данных GS1) 2D: QR-код, Micro QR-код, матрица данных, PDF417, Micro PDF 417, Aztec и т. д.
Масса	Вес брутто: 710 г
Упаковка	230 * 130 * 132 мм
20 в 1 коробке	680*470*280мм/15кг
<b>Окружающая среда</b>	
Рабочая температура и влажность	от 0 до 45 градусов по Цельсию, 10%~80% без конденсации
Температура и влажность хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10%~90% без конденсации









