Беспроводной сканер штрих-кодов 1D 2D

(M/H:OCBS-W238)

Функции:

1. Эргономичный дизайн, удобство использования.

2. Легко считывайте все распространенные на рынке штрих-коды 1D и 2D (4 мил).

3. Интерфейс: Bluetooth 4,2, беспроводной 2,4G

4. Сверхнизкое энергопотребление, время непрерывной работы 20 часов.

5. Bluetooth, беспроводная связь на большом расстоянии 50 м, можно использовать на мобильном телефоне и ПК.

6. Широко используется в супермаркетах, складах, мобильных платежах, сетевых магазинах.

Спецификация:

Общий	
Модель	OCBS-W238
Источник питания	5 В постоянного тока при 250 мА (работа)
Тип интерфейса	Тип-Б

Режим связи	Беспроводная связь 2,4GБеспроводная связь Bluetooth 4,2
Получатель	Используется для приема и передачи данных сканера, зарядки
Кабель	USB, подключите сканер к хост-устройству и зарядите.
Высота падения	1,5 м
Темп. Тест	30 минут для высокой температуры, 30 минут для низкой температуры (высокая температура 60 ℃, низкая температура -20 ℃)
Производительность	
Тип сканирования	КМОП
Пиксель	1,3 млн КМОП, глобальная экспозиция
Разрешение	100 СМ/С
Глубина резкости	50 мм~900 мм
Режим сканирования	Режим триггера, режим автоматического определения
Угол сканирования	Крен: ±360°, наклон: ±60° или больше, рыскание: ±55° или больше)
Угол обзора	Горизонтально 40°× Вертикально 30°
Печать контрастного сигнала	≥25% ПК
Расстояние беспроводной передачи	2,4 ГГц, 70 метров; Bluetooth 30 метров (открытое расстояние)
Хранилище	350 КБ (более 20 000 кодов продуктов)
Емкость аккумулятора	5000 мАч
Время зарядки аккумулятора	Около 7 часов
Непрерывное рабочее время	≥36 часов
Время ожидания	1 месяц
Возможность декодирования	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Код 128, GS1-128, Код 39, Код 32, Код 93, Код 11, Чередование 2 из 5, Матрица 2 из 5, Промышленные 2 из 5 (прямые 2 из 5), Codabar (NW-7), панель данных GS1 (всенаправленная, ограниченная, расширенная) и т. д. 2D: QR-код, микро QR-код, матрица данных, PDF417, Micro PDF 417, Aztec и т. д.
Физический	
Масса	Валовый: 710 г
Упаковка	230*130*132 мм
Среда	
Рабочая температура и влажность	От 0 до 45 градусов по Цельсию, 10–80 %, без конденсации.
Температура и влажность хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10–90% без конденсации.

Aocom®
At your side
OCBS-W238
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side

OCBS-W238

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBS-W238

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-W238
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®
At your side

OCBS-W238

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-W238

ISO FC CE RoHS