

# High Производительность Handheld 1D/2D беспроводной штрих-код (Модель №: OCBS-W288)

## Особенность:



Высокоэффективная технология визуализации;

Высокая совместимость для всех основных 1D и 2D -символов;

Может прочитать штрих -код на экране и цветовой штрих -коде;

Поддерживается многофункциональная настройка функции;

Беспроводные 2,4 г и Bluetooth доступны.

## Спецификация:

| Общий              |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Модель             | OCBS-W288                                                            |
| Цвет               | Черныйсиний                                                          |
| Материал           | АБСПК                                                                |
| Текущий            | Рабочий ток (Стандарт): <195ma<br>Ток резервуара (стандарт): <130 мА |
| Входное напряжение | 3,3 В постоянного тока (/ - 10%)/500 мА                              |
| Интерфейс          | USB2,4G/USB2,4GBluetooth                                             |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Батарея                         | 1800 мАч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Рабочее время                   | 12 часов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Время зарядки                   | 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Индикаторы чтения               | Светодиодный свет и зуммер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Приемник                        | Для 2,4 г беспроводной связи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Performance                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CMOS -датчик                    | 640*480pixels, 0,3MP Global Expusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Источник света                  | Светодиодный белый свет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Прицеливание света              | Красная точка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Разрешение                      | 4 мили                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Режим триггера                  | Ручное, непрерывное сканирование, автосвечение                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Шоковое сопротивление           | 1,2 м свободного падения на бетонной поверхности                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Печать контраст                 | ≥15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Штрих -коды                     | 1D: Все стандартные 1D -коды, включая линейный код GS1 Databar™, можно автоматически различить и декодировать.<br>2d: ацтекский код; Матрица данных; Maxicode; Qrcode; Хансин; Microqr код<br>Код стека: GS1 Databar Expediced Stacked; GS1 Databar Stacked; GS1 Databar Stacked Omnidectional; GS1 Databar Composite; Micropdf417; PDF417. |
| Типичная глубина поля           | Точная глубина поля штрих -кода<br>13mil EAN-13 55 мм-380 мм<br>15mil Code128 45 мм - 480 мм<br>5MIL CODE39 35 мм - 170 мм<br>15 миль QR 25 мм - 340 мм<br>(Минимальная глубина поля определяется длиной штрих -кода и углом сканирования. Это зависит от разрешения печати, контраста и окружающего света.)                                |
| Угол чтения                     | Высота: 0-360 °; Рулон (наклон): ± 60 °; Перекосы (рынок): ± 60 °                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Физический                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Масса                           | Сеть: 166G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Измерение                       | 160*64*86 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Упаковка                        | 195*105*80 мм/0,253 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 50 в 1 коробку                  | 560*410*430 мм/14 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Среда                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Рабочая температура и влажность | От 0 до 45 градусов по Цельсию, 10% ~ 80% без конденсации                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Температура и влажность хранения | От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10% ~ 90% без конденсации |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|















