

Беспроводной сканер штрих-кодов High Pixel 1D/2D (М/Н:OCBS-W289)

Функции:



Высокопроизводительная технология обработки изображений;

1 МП высокий пиксель 1 МП (1280*800);

Всенаправленное сканирование;

Высокая совместимость со всеми основными 1D и 2D символами;

Можно прочитать штрих-код на экране и цветной штрих-код;

Превосходная точность сканирования 4 мил;

Поддержка нескольких специальных функций;

Доступны беспроводная связь 2.4G и Bluetooth.

Спецификация:

Общий			
Модель	OCBS-W289	OCBS-W289G	OCBS-W289H

Цвет	ЧерныйСиний		
Материал	АБСПК		
Текущий	Рабочий ток (стандарт): <280 мА Ток в режиме ожидания (стандарт): < 130 мА		
Входное напряжение	5 В постоянного тока (/± 10%)/500 мА		
Процессор	1,2G двухъядерный		
Интерфейс	USB2,4G/USB2,4GBluetooth		
Батарея	2000 мАч		
Чтение индикаторов	Светодиодный свет и зуммер		
Получатель	Для беспроводной связи 2,4G		
Производительность			
КМОП-сенсор	1280*800 пикселей, скользящая экспозиция 1 МП	640*480 пикселей, глобальная экспозиция 0,3 МП	1280*800 пикселей, глобальная экспозиция 1 МП
Источник света	Светодиодный белый свет		
Направленный свет	Зеленая точка		
Разрешение	4 мил		
Режим триггера	Ручное, непрерывное сканирование, автоматическое определение		
Защита от ЭСР	Разряд воздуха 15 кВ		
Ударопрочность	Свободное падение с высоты 1,2 м на бетонную поверхность		
контрастность печати	≥15%		
Штрих-коды	1D: все стандартные коды 1D, включая линейный код GS1 DataBar™, можно автоматически распознавать и декодировать. 2D: Кодекс ацтеков; матрица данных; МаксиКод; QR-код; ХАНСИНЬ; МикроQR-код Код стека: GS1 DataBar Expanded Stacked; Панель данных GS1 с накоплением; GS1 DataBar стекированный всенаправленный; GS1 DataBar составной; МикроПДФ417; PDF417.		
Типичная глубина резкости	Точная глубина резкости штрих-кода 3,34 мил КОД 39 60–160 мм 3,34 мил EAN-13 90–150 мм 5 мил КОД 39 70–240 мм 5mil EAN-13 70–230 мм 13 мил UPC-A 40–450 мм 5 мил PDF417 65–210 мм 5 мил QR 75–140 мм 10 мил QR 45–290 мм 10 мил марок 30–260 мм 20 мил QR 20–480 мм (Минимальная глубина резкости определяется длиной штрих-кода и углом сканирования. Она зависит от разрешения печати, контрастности и окружающего освещения.)		
Угол чтения	Шаг: 0-360°; Крен (наклон): ±60°; Наклон (рыскание): ±60°		
Физический			
Масса	Нетто: 195 г		
Измерение	183*67*90 мм		
Упаковочная коробка	195*118*82 мм/0,42 кг		
20 в 1 коробке	435*235*410 мм		
Среда			
Рабочая температура и влажность	От 0 до 45 градусов по Цельсию, 10–80 %, без конденсации.		
Температура и влажность хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10–90% без конденсации.		











