Высокий п иксель 1д/2D Беспроводная связь Сканер штрих-кода

- W299)

Функции:

1. Высокая производительность технология обработки изображений
2. 1 МП с высоким разрешением 1 МП (1280*800)
3. Всенаправленное сканирование
4. Высокая совместимость со всеми основными 1D и 2D символами.
5. Можно прочитать штрих-код на экране и цветной штрих-код
6. Превосходная точность сканирования 4 мил
7. Поддержка нескольких специальных функций
8. Доступны беспроводная связь 2.4г и Влтыетоотн.

Спецификация

Модель	- W299
Цвет	ЧерныйСерый
Материал	АБСПК
Текущий	Работающий текущий (Стандарт):<2 8 0 мА Ток в режиме ожидания (Стандарт): < 130 мА
Входное напряжение	5 В постоянного тока (/- 10%)/500 мА
Процессор	1,2G двухъядерный
Интерфейс	USB2,4G/USB2,4GBluetooth
Батарея	2000 мАч
Чтение индикаторов	Светодиодный свет и зуммер
Изображений датчик	КМОП-датчик, 1280*800 пиксели (Рольставни)
Источник света	Светодиодный белый свет
А нахожусь L ночь	G Рин d ot
Разрешение	4 мил
Режим триггера	Ручное, непрерывное сканирование, автоматическое определение
Защита от ЭСР	8 выброс воздуха КВ
Ударопрочность	1. 2 м свободного падения на бетонную поверхность
контрастность печати	≥ 1 5%
Штрих-коды	1D: все стандартные коды 1D, включая линейный код GS1 DataBar™, можно автоматически распознавать и декодировать. 2D: Кодекс ацтеков; матрица данных; МаксиКод; QR-код-код-код-код-код-код-код-код-код код; ХАНСИНЬ; МикроQR-код Код стека: GS1 DataBar Expanded Stacked; Панель данных GS1 с накоплением; GS1 DataBar стекированный всенаправленный; GS1 DataBar составной; МикроПДФ417; PDF417.

Типичная глубина резкости	Точность Штрих-код Глубина резкости 3,34 миллиона КОД 39 60 м м—160 мм 3,34 миллиона EAH-13 90 мм—150 мм 5 мил КОД39 70 мм—240 мм 5 мил EAH-13 70 мм—230 мм 13 мил U ПК-A 40 мм—450 мм 5 мил PDF417 65 мм—210 мм 5 мил QR 75 мм—140 мм 10 мил QR 45 мм—290 мм 10 мил ДМ 30 мм—260 мм 20 мил QR 20 мм—480 мм (Минимальная глубина резкости определяется длиной штрих-кода и углом сканирования. Она зависит от разрешения печати, контрастности и окружающего освещения.)
Угол чтения	Шаг: 0-360°; Крен (наклон): ±60°; Наклон (рыскание): ±60°
Физический	
Масса	Валовой: 3 00г
Измерение	1 72* 67* 87 мм
Упаковочная коробка	1 75 *11 0 *8 0 мм
20 в 1 коробке	4 2 0* 370 *2 37 мм/ 7.0 кг
Среда	
Работающий температура & влажность	от 0 до 4 5 градусы Цельсия , 10%~80% Нет конденсата
Хранилище температура & влажность	от -20 до 60 градусы Цельсия , 10%~90% Нет конденсата

ocom

Aocom
2D Barcode Scanner
Model: OCBS-W299
Color: Black
Interface: 2.4G&BT
Power Input: 5V 0.5A
OCBSW299231230004
Made in China

Wireless Barcode Scanner
Setting Manual User Guide
V3.1.21.0510
Support USB and wireless data transmission
Long distance transmission
Large-capacity storage data
With a large capacity battery-long standby
time of the power management system
Package:Barcode Scanner-1 unit, receiver 1 unit,
USB cable 1pieces,User Manual
Display Power