

433 МГц Беспроводной лазерный сканер штрих-кода

(Модель №: OCBS -W800)

Спецификация:

ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	
Источник света	Видимый лазерный диод (VLD) при 650 нм
объем памяти	16MB
Размеры сканера (Ш * В * Г)	168мм * 72мм * 93мм
Размеры приемника (Ш * В * Г)	130мм * 45мм * 129 мм
материал	ABS + TPR / Алюминиевый сплав
Вес	370г
Режим сканирования	Ручной; Режим непрерывного сканирования.
Индикатор	Светодиод красный и синий
Зуммер	Регулировка громкости зуммера
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ	
Ширина поля сканирования	60 мм @ 30 мм (От лица двигателя) 98мм @ 100мм (от лица двигателя)
Глубина поля сканирования	10-450мм(Контрастность 0,9 Плотность 0,25)
Скорость сканирования	200 сканов / сек
Точность сканирования	0.10-0.825mm
Частота ошибок по битам	1 / (5million)
Возможность декодирования	UPC / EAN, UPC / EAN с дополнениями, UCC / EAN128, Code39, код 39 Full ASCII, триоптический код 39, код 128, код 128 Full ASCII, Codabar, чередование 2 из 5, дискретный 2 из 5, код 93, MSI, Код 11, варианты RSS, китайский 2 из 5, MSI / Plessey, Великобритания / Plessey, UCC / EAN 128, китайский код, серия GS1 DataBar (RSS)
аккумулятор	3.7V / 750mAh, Li-иона
Время заряда	3,0 часа
Время сканирования	8 часов
Текущий	95 мА (рабочий); 25 мА (режим ожидания)
углы	Высота: 60 °; Наклон: 45 °
Рабочая частота	433MHz
Расстояние связи	200m(Открытые места)
Интерфейс связи	USB
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ	
температура	-10 степень С до 45 степень С (операционная), -40 степень С до 60 степень С (Место хранения)
Относительная влажность	5% -90% (без конденсации)
Drop Спецификация	Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м на бетонную поверхность
Окружающее освещение	0 ~ 100 000 люкс
Электростатический разряд	Соответствует расходу воздуха ± 12 кВ и контактному разряду ± 6 кВ
Сертификат безопасности	CE, FCC, класс 2, RoHS



OCBS-W800





OCBS-W800





OCBS-W800





OCBS-W800





OCBS-W800

