

Термальный принтер этикеток со штрих-кодом

(Модель №: ОСВР -005)

Функции:

- L Этикетка бумажная авто position;
- L Этикетки снимаются автоматическийальY;
- L Отрегулируйте давление головки принтера;
- L Совместим с большим количеством программного обеспечения для этикеток;
- L BMP, PCX, BAC магазин изображений скачать;
- L Поддержка SErial, USB, LAN вместе;
- L Поддержка PDF417, QR-код, DOTMATRIX;



Характеристики:

Модель принтера	OCBP -005
разрешение	203 DPI (8 точек / мм)
Способ печати	Прямой термальный

Датчик температуры печатающей головки	Термочувствительное сопротивление
Печатающая головка ros ионный датчик	Микропереключатель
Бумага существует обнаружение	Фотоэлектрический датчик
Скорость печати	127 мм / с (макс); 50,8мм / сек (мин)
Ширина печати	16 мм ~ 76 мм
СМИ	Тип носителя: рулон бумаги, наклейка, сгиб этикетки и т. Д. Диаметр носителя: Внутренний диаметр:25мм; Наружный диаметр: 80мм
Внутренний шрифт	FONT 0 до FONT 8; Обычно используется в однобайтовых шрифтах
Увеличение и ротация	1 к 1Увеличение в 0 раз в обе стороны; 0 степень , 90 степень, 180 градусов, 270 степень360 степень вращение
Тип бумаги	Оторвать и отслаиваться
Память	2MB Flash Rom, 2MB DRAM
Образ	Файлы монохромных изображений PCX, BMP можно загружать во FLASH, DRAM
Штрих-код	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POS TNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5, UPC-E , UPCE + 2, UPCE + 5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR-код, DATMATRIX
Интерфейс	USB + RS232 + ЛВС или USB
Мощность	Вход: 24 В постоянного тока, 2,5 А
Окружающая обстановка	Рабочая температура: 5 Степень С до 45 Степень С Температура хранения: -40 Степень С до 55 Степень С Рабочая влажность: 20% ~ 80%, без конденсации, свободный воздух Влажность хранения: <=93% (40 Степень С), без конденсации, свободный воздух
измерение	Размер: D220мм * H148мм * W150мм