

Встроенный термопринтер 58 мм (Номер детали: ОСКР-5802)

- л Скорость печати 90 мм / с,
- л Негабаритный бумажный домик диаметром 60 мм
- л Поддержка кодовых страниц на нескольких языках
- л Поддержка графической печати
- л Поддержка хранения и печати логотипов NV
- л Поддержка печати нескольких штрих-кодов

Метод печати	Прямая тепловая
Скорость печати	90 мм / с
Диаметр бумажного рулона	Φ60мм
Вместимость колонки	384 точки / линия
Толщина бумаги	0,06 ~ 0,08 мм
символ	GB2312 а также кодовые страницы нескольких стран
Размер персонажа	АНК, Шрифт А:1.5×3,0 мм(12×24 точки) Шрифт В:1.1×2,1 мм(9×17 точек)
Типы штрих-кодов	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ 8 января(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Входной буфер	32 Кбайт
NV Flash	64 Кбайт
Блок питания	12 В постоянного тока / 2,6 А
Выход из денежного ящика	Постоянный ток 12В / 1А
Вес	0,163 кг
Размеры	111,3×89×68 мм (D×W×ЧАС)
Рабочая среда	Температура (0~45) влажность (10~80%)
Среда хранения	Температура (-10~60°C) влажность (10~80%)
Срок службы головки принтера	50 км



