

## 58 мм встроенный термопринтер (M / N: OCKP-5802)

- L Скорость печати 90мм / с,
- L Негабаритный бумажный дом диаметром 60 мм
- L Поддержка нескольких стран кодовых страниц языка
- L Поддержка графической печати
- L Поддержка хранения и печати логотипа NV
- L Поддержка нескольких штрих-кодов печати

Способ печати	Прямой тепловой
Скорость печати	90мм / с
Диаметр рулона бумаги	Φ60мм
Емкость колонки	384 точки / линия
Толщина бумаги	0,06 ~ 0,08 мм
символ	GB2312 а также языковые кодовые страницы нескольких стран
Размер персонажа	АНК, Шрифт А:1,5×3.0mm(12×24 точки) Шрифт Б:1,1×2.1mm(9×17 точек)
Типы штрих-кодов	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / Code128
Входной буфер	32 Кбайт
NV Flash	64 Кбайт
Блок питания	DC 12V / 2.6A
Вывод кассового ящика	DC 12V / 1A
Вес	0.163KG
Размеры	111,3×89×68 мм (D×W×ЧАС)
Рабочая среда	Температура (0~45) влажность (10~80%)
Среда хранения	Емпера тура (-10~60°C) влажность (10~80%)
Жизнь печатающей головки	50KM



