

# 80/58 мм высокоскоростной встроенный термопринтер (М / N: ОСКР-8001)

- L Скорость печати 160мм / с,
- L Негабаритный бумажный дом диаметром 80 мм
- L Ширина бумажного домика 58 или 80 мм регулируется
- L Поддержка Авто резак
- L Поддержка нескольких стран кодовых страниц языка
- L Поддержка графической печати
- L Поддержка хранения и печати логотипа NV
- L Поддержка многократной 1D и 2D печати штрих-кода
- L Срок службы головки принтера 100км, срок службы резца миллион раз

|                          |                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Способ печати            | Прямой тепловой                                                                                            |
| Скорость печати          | 160мм / с                                                                                                  |
| Диаметр рулона бумаги    | Φ80мм                                                                                                      |
| Емкость колонки          | 576 точек / линия                                                                                          |
| Толщина бумаги           | 0,06 ~ 0,08 мм                                                                                             |
| Интерфейс                | USB + RS232 + параллельный порт                                                                            |
| символ                   | гигабайт18030 и кодовые страницы языка нескольких стран                                                    |
| Размер персонажа         | АНК,Шрифт А:1,5×3.0mm(12×24 точки) Шрифт Б:1,1×2.1mm(9×17 точек)                                           |
| Типы штрих-кодов         | UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / Code128<br>2D: QRCode / PDF417 |
| Входной буфер            | 32 Кбайт                                                                                                   |
| NV Flash                 | 64 Кбайт                                                                                                   |
| Блок питания             | DC24V / 2.5A                                                                                               |
| Вывод кассового ящика    | DC 24V / 2.5A                                                                                              |
| Вес                      | 0.96KG                                                                                                     |
| Размеры                  | 140×142×110,7 мм (D×W×ЧАС)                                                                                 |
| Рабочая среда            | Температура (0~45) влажность (10~80%)                                                                      |
| Среда хранения           | Емпера тура (-10~60°C) влажность (10~80%)                                                                  |
| Жизнь печатающей головки | 100km                                                                                                      |



