

# 80MM KIOSK Тепловой чековый принтер (М / N:ОСКР-8003)

## Особенности:

- L 200 мм / с высокая скорость печати
- L Серийный + USB порт
- L Поддержка функции автоматического реза
- L Поддержка системы Linux и Windows
- L Печать изображений и символов с высокой скоростью
- L Поддержка QR Сода printing

## Техническая спецификация:

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Способ печати                        | Прямой тепловой  |
| Скорость печати                      | 200 мм / с   |
| Ширина печати                        | 72мм   |
| Емкость колонки                      | 576 точек / линия или 512 точек / линия  |
| Интерфейс                            | Серийный + USB   |
| символ                               | GB18030  |
| Размер персонажа                     | АНК, Шрифт А:1,5 × 3,0 мм(12 × 24 точки) Шрифт Б:1,1 × 2,1 мм(9 × 17 точек)                  |
| <b>Штрих-код</b>                     |  |
| Типы штрих-кодов                     | UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR-код |
| <b>буфер</b>                         |  |
| Входной буфер                        | 2048 Кбайт   |
| NV Flash                             | 64 Кбайт   |
| <b>Мощность</b>                      |  |
| Блок питания                         | ОКРУГ КОЛУМБИЯ 24В / 20,5  |
| Вывод кассового ящика                | ОКРУГ КОЛУМБИЯ 24В / 1А  |
| <b>Физические характеристики</b>     |  |
| Вес                                  | 1.8KG  |
| Размеры                              | 202,7 × 158 × 140 мм (Д × Ш × В)   |
| <b>требования к окружающей среде</b> |  |
| Рабочая среда                        | Температура (-10~50Humidity) влажность (10 ~80%)   |
| Среда хранения                       | Емпера тура (-20 ~65Humidity) влажность (10 ~80%)  |
| <b>надежность</b>                    |  |
| Жизнь печатающей головки             | 100KM  |
| Авто резак жизнь                     | Мпорезы иллюзии  |



