

Встроенный термопринтер шириной 80 мм.

(M/N:ОКП-8004)

Функции:



Скорость печати 120 мм/с,

Бумажный домик диаметром 80 мм,

Поддержка автоматического резака,

Поддержка языковых кодовых страниц нескольких стран,

Поддержка графической печати,

Поддержка хранения и печати логотипа NV,

Поддержка нескольких 1D и 2D печати штрих-кодов,

Срок службы головки принтера 100 км, срок службы резака один миллион раз.

Спецификация:

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Модель | ОСКР-8004 |
| Метод печати | Метод тепловой линии с точками |

| | |
|--|--|
| Тип бумаги | Рулон термобумаги |
| Интерфейс | USB RS232 |
| Разрешение | 203 точки на дюйм (8 точек/мм) |
| Ширина бумаги | 79,5±0,5 мм |
| Скорость печати | 120 мм/с |
| Эффективная площадь печати | 72 мм |
| Набор символов | ASCII, GBK, BIG5 и так далее. |
| Набор символов | АНК: (9*17,12*24); китайский: (24*24) |
| Диаметр рулона бумаги/внутренний диаметр | Макс: 80 мм; мин: 13 мм |
| Толщина бумаги | 0,055-0,09 мм |
| Распечатать жизнь | ≥100 км |
| Жизнь резца | ≥1 000 000 порезов |
| Типы штрих-кодов | 1D: UPC-A, UPC-E, ЯНВАРЬ/EAN8, ЯНВАРЬ/EAN13, КОД39, ITF, КОДОВАЯ ПАНЕЛЬ, КОД128, КОД93 2D: QR-код |
| Нет обнаружения бумаги | Фотоэлектрическое обнаружение |
| Обнаружение конца бумаги | Фотоэлектрическое обнаружение |
| Блок питания | 24 В постоянного тока/2 А |
| Выход денежного ящика | 24 В постоянного тока/1 А (опция) |
| Размеры | 114,8*132*86,4 мм |
| масса | 360г |
| Упаковочная коробка | 145*125*95 мм/410 г |
| Рабочая Температура | 0°K~50°K |
| Рабочая влажность | 20% относительной влажности ~ 85% относительной влажности |
| Температура хранения | -20°K~60°K |
| Влажность хранения | 5% ~90% относительной влажности |















