

Общий			
Модель	OCBS-20 89	OCBS-20 89 г	OCBS-20 89 ч
Цвет	Черный Синий		
Материал	АБСПК		
Текущий	Рабочий ток (Стандарт): <2 8 0 мА Резервный ток (Стандарт): < 130 магистр		
Входное напряжение	5 В постоянного тока (/ - 10%)/500 мА		
Процессор	1,2 г двойного ядра		
Интерфейс	RS-232; USB НІДюймовый; USB Сом; Скрытый POS Доступно в соответствии с потребностями клиента		
Индикаторы чтения	Светодиодный свет и зуммер		
Производительность			
CMOS Датчик	1280*800pixels, 1MP RollinГлин контакт	640*480pixels, 0,3 МР глин l o b a l Expusi	1280*800pixels, 1MP Global Expusi
Источник света	Светодиодный белый свет		
А ИМИНГ L ведущий	G рен D От		
Разрешение	4 мил		
Режим триггера	Ручное, непрерывное сканирование, автоматическое разрешение		
Защита ESD	Контакт: 8 кВ воздух: 15 Кв		
Шоковое сопротивление	1 2 М свободное падение на бетонной поверхности		
Печать контраст	≥ 20 %		
Штрих -коды	1D: Все стандартные 1D -коды, включая линейный код GS1 Databar ™, можно автоматически различить и декодировать. 2d: ацтекский код; Матрица данных; Maxicode; QRcode; Хансин; Microqr код Код стека: GS1 Databar Expediced Stacked; GS1 Databar Stacked; GS1 Databar Stacked Omnidirectional; GS1 Databar Composite; MicroPDF417; PDF417.		
Типичная глубина поля	Точность Штрих -код Глубина поле 3,34 млн Код 39 60 m M - 160 мм 3,34 млн EAN-13 90 мм - 150 мм 5 млн Code39 70 мм - 240 мм 5 млн EAN-13 70 мм - 230 мм 13 млн U ПК-A. 40 мм - 450 мм 5 млн PDF417 65 мм - 210 мм 5 млн QR 75 мм - 140 мм 10 миль QR 45 мм - 290 мм 10 миль Дм 30 мм - 260 мм 20 миль QR 20 мм - 480 мм (Минимальная глубина поля определяется длиной штрих -кода и углом сканирования. Это зависит от разрешения печати, контраста и окружающего света.)		
Угол чтения	Рулон: 0-360 °; Высота (наклон): ± 60 °; Перекоси (рынок): ± 60 °		
Физический			
Масса	Сеть : 160 g		
Измерение	183* 67* 90 мм		
Упаковка	1 95 *11 8 *8 2 мм /0,42 кг		
20 в 1 коробке	435* 235* 410 мм		
Среда			
Работающий температура & влажность	От 0 до 4 5 градусы по Цельсию , 10%~ 80% Нет конденсации		
Хранилище температура & влажность	-20 до 60 градусы по Цельсию , 10%~ 90% Нет конденсации		









