

Высокоэффективная технология визуализации
 Высокая совместимость для всех основных 1D и 2D -символов
 Может прочитать штрих -код на экране и цветовой штрих -код
 Поддерживается многофункциональная настройка функции

Спецификация

Модель	OCBS-2088
Цвет	Черный Синий
Материал	ABSPK
Текущий	Рабочий ток (Стандарт): <195магистр Резервный ток (Стандарт): < 130 мА
Входное напряжение	3.3 VDC (/ - 10%)/500 мА
Не обязательный Интерфейс	USBB USB -сом , RS232
Индикаторы чтения	Светодиодный свет и зуммер
СмОS Датчик	640*480pixels, 0,3MP global Expusi
Источник света	Светодиодный белый свет
А ИМИНГ L ведущий	Красная точка
Разрешение	4 мил
Режим триггера	Ручное, непрерывное сканирование, автоматическое разрешение
Шоковое сопротивление	1 2 М свободное падение на бетонной поверхности
Печать контраст	≥15%
Штрих -коды	1D: Все стандартные 1D -коды, включая линейный код GS1 Databar ™, можно автоматически различить и декодировать. 2d: ацтекский код; Матрица данных; maxiКОД; Qrcode; Хансин; microqr код Код стека: GS1 Databar Expediced Stacked; GS1 Databar Stacked; GS1 Databar Stacked Omnidirectional; GS1 Databar Composite; micropdf417; PDF417.
Типичная глубина поля	Точность Штрих -код Глубина поле 13 мил EAN-13 55 мм - 380m m 15 мил CODE 128 45 мм - 480 мм 5 млн Code39 35 мм - 170 мм 15 мил 2 5 мм - 340 мм (Минимальная глубина поля определяется длиной штрих -кода и углом сканирования. Это зависит от разрешения печати, контраста и окружающего света.)
Угол чтения	Рулон: 0-360 °; Высота (наклон): ± 60 °; Перекосы (рынок): ± 60 °
Физический	
Масса	Сеть : 126 g
Измерение	160* 64* 86 мм
Упаковка	1 95 *1 05 *8 0 мм /0.256 кг
5 0 в 1 коробке	56 0* 41 0* 43 0m /14,1 кг
Среда	
Рабочая температура и влажность	От 0 до 45 градусов по Цельсию, 10% ~ 80% без конденсации

Температура и влажность хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10% ~ 90% без конденсации
----------------------------------	---















18+ YEARS

OEM/ODM EXPERIENCES

4000+

CUSTOMERS OVER 165 COUNTRIES

15,000,000+

UNITS OF ACCUMULATED SALES

CERTIFICATES

BY ISO/CE/FCC/ROHS/BIS...



CERTIFICATE

