

Прямая тепловая / тепловая передача Бар Принтер кода

Функции:

Прямая тепловая / тепловая передача Печать

200 м ЧАС Z 32-битный процессор RяSв

8 МБ SDRAM 8 мВ Flash Память

Двойная моторная передача дизайн

1 52 м м (6 ») Дюймов в секунду скорость печати (макс)

300 метров (984 ") Поставка ленты на 25В4 м м (1 ") ядро

203 DРя или 300DРя.

Высокий уровень Японская голова принтера RohMB срок службы печати 100 км

поддерживать Датчик разрыва В Открытый датчик крышки В Черный датчик марки В Ленточный датчик

Предоставляет бесплатно bartender Программное обеспечение для редактирования метки

Саморазвитое программное обеспечение для бесплатного редактирования Поддерживать я ОС/ Androяd / Гармония ОС / Окна / MacB пять -Перминал взаимосвязан

Спецификация

Модель	ОСВР-Т4202	ОСВР-Т4302
Цвет	Черный	
Процессор	32 -битный процессор	
Дополнительный интерфейс	USB2.0 (Стандарт)/USB BT/USB BTWiFi/USBLAN	
Настоящий t ИМЕ с замок	Стандартный	
Язык принтера	Tspl	
Жизнь головы принтера	100 км	
Источник питания	I не : AC 100V-240VB 50-60 Гц В Выход : Ток 24 В / 2.5 А	
Датчики	Датчик разрываВ Датчик открытия крышки В Черный датчик марки В Лента конец датчик	
Memory	Флэш -память 8 МБ/8MB SDRAM/Флэш -память	
Аксессуары	Quick Start Guide В USB -кабель В Шнур питания В Шпиндель на этикетке Внешнее универсальное блок питания переключения В Фиксирование вкладка X 2В 1В5 "Адаптер ядра x 2 В Ленточный шпиндель x 2В Ленточная бумага	
программное обеспечение	Драйвер: Windows/Mac SDK: Windows/Android/IOS	

Метод печати	Тепловая передача / прямой тепловой	
Резолют і на	8 точек/мм (203 DPI)	12 точки/мм (300 DPI)
Максимум скорость печати	1 52 мм (6 ") /S	1 27 мм (5 ") /S
Максимум Ширина печати	10 4 мм (4. 09 ")	104 мм (4. 09 ")
Максимум Длина печати	1778 мм (70 ")	889 мм (35 ")
Графическая печать	БимапВ BMPВ PCX (макс. 256 цветов)	
Штрих -код	1d штрих -код: Code 39В Code 93В Code 128uccВ Code 128В подмножества AB BB CB CodabarВ Interleaved 2 из 5В EAN-8В EAN-13В EAN-128В UPC-AB UPC-EB EAN и UPC 2 (5) Digits Add-OnВ MSIB ПлессиВ POSTneТВ Китай POSTВ Databar GS1В код 11 2D штрих -код: PDF-417В МтоpicodeВ DataMatrixВ QR-кодВ Aztec	
Внутренние шрифты	8 шрифтов с альфа-нулевым растровым рисункомВ шрифты Windows можно загрузить с программного обеспечения.	
Вращение шрифта и штрих -кода	0 ° В 90 ° В 180 ° В 270 °	
Графический	БимапВ BMPВ PCX (макс. 256 цветов)	
СМИ		
СМИ тип	НепрерывнаяВ отрезаннаяВ черная маркаВ фанатскаяВ зарезанная (снаружи раны)	
Ширина СМИ	20-112 мм (0В78 "-4В4")	
Толщина среды	0В06 ~ 0. 254 мм (2В36 ~ 10 мил)	
Длина метки	10 ~ 1178 мм (0. 39 ~ 7 0 ")	10 ~ 889 мм (0. 39 ~ 35 ")
Емкость рулона метки	127 мм (5 ") OD (внешний диаметр)	
Лента емкость	Длиной 300 м М ах	
Ширина ленты	110 мм	
Ленточный ядро внутренний диаметр	25В4 мм (1 ")	
Физический		
Измерение	2 80 мм *2 10 мм *1 70 мм	
Масса	Net: 2В25 кг брутто: 3В25 кг	
Упаковка	370*240*205 мм	
4 в 1 коробке	500*390*430 мм/14В5 кг	
Среда		
Работающий температура & влажность	От 0 до 4 5 градусы по Цельсию В 10%~ 80% Нет конденсации	
Хранилище температура & влажность	-20 до 60 градусы по Цельсию В 10%~ 90% Нет конденсации	

Thermal Transfer Label Printer

Versatility Creates Efficiency

- Thermal Direct Labels
- Thermal Transfer Labels
- PET Silver Labels
- Garment Hang Tags
- Wash Care Labels



Dual Printing Mode

Direct Thermal Print / Thermal Transfer Print

Switch at Ease Between Both Modes

Direct Thermal Mode

MODE 1



Direct
Thermal
Labels

No TTR Ribbons Required

Thermal Transfer Mode

MODE 2



Thermal Transfer Labels

PET Silver Labels

Garment Hang Tags

Wash Care Labels

TTR Ribbons Required

Professional and Durable Print Head

High-resolution Printing at Lightning Speeds

203dpi Printing Speed

152^{Max.}mm/s



Ordinary Print Head

Durability

Professional Print Head

Durability

Versatile Sizes Compatible Adjustable Media Guide

Different Sizes Printed by Guide Width Adjusted Flexibly



Widely Applicable Supporting Various Labels



Direct Thermal Labels



PET Silver Labels



Garment Hang Tags



Thermal Transfer Labels



Wash Care Labels



Price Tags



Various Connectivity

Multiple OS Compatible

Running smoothly with
Windows XP, 7, 8, 10, 11 and Mac OS

USB Connectivity

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac

Also compatible with Google Chrome OS after installing the plugin in the Google browser.

Bluetooth Connectivity

For Bluetooth Version Only

- ✓ Windows Laptop
- ✓ Android Phone
- ✓ iPhone
- ✗ Mac

WiFi Connectivity

For WiFi Version Only

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac
- ✓ Android Phone
- ✓ iPhone

Ethernet Connectivity

For Ethernet Version Only

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac

Different Resolution for Option

For Different Printing Needs



For Most Printing Needs



For Fine Text Printing Needs

Resolution	203dpi	300dpi
Label Material	Direct Thermal Labels, Thermal Transfer Labels, PET Silver Labels, Synthetic PP Labels, Garment Hang Tags, Wash Care Labels	
TTR Ribbons	Wax Ribbon, Wax-resin Ribbons, Resin Ribbons, Washable Resin Ribbons	
Available Version	USB / Bluetooth / WiFi / Ethernet	
Media Type	Continuous paper, gap paper, folded paper, black mark paper, hole-punched paper	
Printer Dimension	280×220×168mm(L×W×H)	
Print Width	15-104mm	15-108mm
Print Speed	152mm/s	127mm/s

Default Accessories List



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨

- ① User Guide ② USB Cable ③ Power Adapter ④ Power Cord
- ⑤ Media Shaft & Baffle Plate x 2 ⑥ Ribbon Shaft x 2
- ⑦ Ribbon Rewind Paper Core ⑧ Ribbon Sample Roll
- ⑨ Label Sample Roll