

4 дюйма Тепловая полоса Принтер кода

Функции:

Больше экономии

Встроенные двойные датчики не обеспечивают бумажных отходов при погрузке бумаги.

Легко эксплуатировать

Функция DHCP создает PrintTer Plug-and-Play не более сложные настройки IP-адреса.

Более долговечный:

10 Вт Большой мотор и большое снаряжениеВ сделайте срок службы дольше.

Высококачественные материалы:

Японская голова принтера RohmВ срок службы печати 5 0 км

Умнее программное обеспечение для редактирования

я ОС AndroidГармония ОС Окна MacВ пять -Пернальное совместное программное обеспечение для редактирования бесплатного редактирования

Спецификация

Модель	OCBP-401DT
Материал	Пластиковый корпус
Дополнительный интерфейс	USB В USBBluetoothВ USBBluetoothWiFiВ USBLAN
Процессор	32-битный процессор
Память	4 МБ Флэш -памятьВ 320 КБ БАРАН
Жизнь головы принтера	50 км
Источник питания	1 не AC 100V-240V В 50-60 Гц В Выход Ток 24 В / 2.5 А
Аксессуары	Мощный адаптер В Кабель питания В USB -кабель В Шахта ярлыка В Руководство
Датчики	Обнаружение края этикеткиВ обнаружение бумагиВ обнаружение зазоровВ обнаружение черного маркиВ обнаружение открытия покрытия
Высота разрыва	2 мм мин
Высота черной марки	2 мм мин
Шрифт и бар Вращение кода	0 ° В 90 ° В 180 ° В 270 °
Совместимая команда	Tspl
Метод печати	Прямой тепло
Резолю не	203 DPI
P Rint Speed	152 мм/с макс

Ширина печати	20-108 мм
Длина печати метки	10-250 мм
Шар-код	1D штрих -код: Code 39B Code 93B Code 128uccB Code 128 Подмножества AB BB CB CodabarB Interleaved 2 из 5B EAN-8B EAN-13B EAN-128B UPC-AB UPC-EB EAN и UPC 2 (5) Цифры ADD- ONB MSIB PLESSEYB POSTnetB Китай POST 2d штрих -код: PDF417B Maxi CodeB Матрица данныхB QR -код
Шрифт	8 Альфа-ячейный растровый карта шрифтыB Шрифты Windows загружаются с программного обеспечения
СМИ	
Тип бумаги	Сложенная бумага или рулонаB этикетка с вырезанной намираемойB черная марка бумага
Ширина бумаги	20-118 мм
Толщина бумаги	0B06-0B22 мм
Емкость рулона метки	127 мм OD (снаружи раны)
Физический	
Измерение	232 мм*180 мм*152 мм (LWH)
Масса	Сеть: 1B36 кг
Упаковка	254*254*174 мм/1B92 кг
8 в 1 коробке	528*528*368 мм/15B36 кг
Среда	
Работающий температура & влажность	От 0 до 4 5 градусы по Цельсию B 10%~ 80% Нет конденсации
Хранилище температура & влажность	-20 до 50 градусы по Цельсию B 10%~ 90% Нет конденсации