

ОСОМ POS -B11.6 Ресторанная система Все в одном сенсорном экране POS Настольный компьютер

(M / N: POS-B11,6 / B11,6-A)

Особенности:

- Элегантная база В для станка pos.
- Процессор Intel Celeron J1900 Четырехъядерный процессор высокой конфигурации 2,0 ГГц для системы Windows
- 2-ядерный процессор Cortex-A7 с процессором 2,0 ГГц A83T ARM для системы Android
- 2 ГБ ОЗУ + стандартное 8 ГБ ПЗУ (Android)
- 2 ГБ ОЗУ + 32 ГБ SSD стандарт (Windows)
- 11,6 дюйма Многоточечный емкостный сенсорный экран
- 11,6-дюймовый сенсорный второй экран,
- Встроенный термопринтер 58 мм или 80 мм (опция)
- Встроенный считыватель RFR MSR (опция)
- Стильная панель дисплея

Приложения:

- Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская
- Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса.
- Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж за лотерейный билет
- Коммерческие: информационные терминалы для парковки, гостиницы, авиации, метрополитена, вокзала и пристани

Изображение шоу:



Параметр:

модель	POS -B11.6 / POS -B11.6-A
Главный совет□	Процессор Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 ГГц (Windows)
Главный совет□	2-ядерный процессор Cortex-A7 с процессором 2,0 ГГц A83T ARM (Android)
OS□	Windows7 (бета-версия)
OS□	Android 5.1
Memory□	2 ГБ ОЗУ 32 ГБ SSD (Windows)
Memory□	2 ГБ ОЗУ 8 ГБ ПЗУ (Android)
Сенсорный экран	Многоточечное емкостное касание
Размер экрана	11,6 дюйма, 16: 9
Дисплей клиента	ЖК-дисплей клиента (по умолчанию), Опции: сенсорный экран с диагональю 11,6 дюйма, дисплей клиента VFD, экран Screee другого размера или дисплей не клиента
цвет	Черный или белый
принтер	58-миллиметровый термопринтер с большой шестерней или 80-миллиметровый термопринтер с автоматическим резаком (варианты)
Порт ввода / вывода (□J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (необязательно)
	VGA * 1
	Порт DB9 RS232 * 1, (можно добавить 2 порта для дополнительного)
Порт ввода / вывода (83A83T)	RJ11 * 1 (Опионал)
	Слот TF * 1
	RJ45 * 1
	USB * 2 (можно добавить 4 порта для дополнительного)
	Порт DB9 RS232 * 1
	Аудио * 1
	USB OTG порт * 1
Рабочая Температура	От 0 до 40 °C
Другая функция (Android)	Bluetooth, WIFI
Необязательные элементы (Windows)	RFID, камера MSR, 3G, параллельный порт DB25, порт DB9 RS232 * 3
Необязательные предметы (Android)	3G, 4G камера, ЖК-дисплей VFD, RFID, MSR, экран другого размера
Температура хранения	От -20 60 до 60 °C
Размер упаковки	46 * 43 * 51см
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц Вход питания переменного тока, выход 12/24 В в зависимости от принтера

