

OCOM POS -T1 Портативный Android POS терминал Кассовый аппарат Поддержка двух PSAM и SIM-карты

(M / N: POS-T1)



Особенность:

- Операционная система Android 7.0.
- Принимает MT8735V четырехъядерный 64-битный ARM Cortex A53 1,3 ГГц,
- 5,0-дюймовый емкостный, мультитач; поддержка электронной подписи, 720 * 1280, TFT-дисплей
- 1 Гб оперативной памяти & 8 Гб флэш-памяти;
- 4,35 В 4000 мАч Большой литий-полимерный аккумулятор, поддержка 10 часов работы в обычном режиме
- Камера 2М, поддержка 1d & 2d считывание штрих-кода, 58-мм принтер
- Wi-Fi 2.4G, Bluetooth V4.1 + HS-совместимый, 2G / 3G / 4G, GPS
- Поддержка карт с магнитной полосой, IC-карта, бесконтактная карта,
- Прочный 1,2 м Допуск
- PCI, EMV L1, EMV L2, EMV CL L1, ROHS, PayPass, PayWave, телекоммуникационный доступ / CCC, сертификат безопасности, сетевой доступ, PBOC L1, PBOC L2, QPBOC L1, QPBOC L2, QUICS, небольшая плата UPTS2.0

Заявка :

Сеть супермаркетов, ресторанов, ночных магазинов, магазина одежды, помещений, пекарня, кассир, оплата, вход в продажу, сохраняет функции управления бизнесом.

Техническая спецификация:

| | |
|----------------------|--|
| Основная информация | |
| Операционная система | Android 7.0 |
| баран | Оперативная память: 1 Гб |
| Расширенный хранится | FLASH: 8 Гб |
| Экран монитора | 5,0 дюйма |
| Сенсорный экран | Емкостный сенсорный экран, поддержка электронной подписи |
| аккумулятор | Литиевая батарея 4000 мАч, 4,35 В |
| блютуз | Bluetooth V4.1 + HS-совместимый |

| | |
|----------------------------|--|
| камера | 2.0 мегапиксельная камера |
| AAI2 функция приращения | GPS |
| принтер | 58 мм термопринтер 30 мм диаметр Бумажный рулон |
| Интерфейс | Микро USB |
| Капля | Прочный 1,2 м Допуск |
| POS функция | |
| Считыватель магнитных карт | Полный трекер для чтения магнитных карт Поддержка протокола ISO7810 / 7811/7812 |
| IC-карта для чтения-записи | Поддержка протокола ISO7816 |
| Бесконтактный картридер | Поддержка ISO / IEC 14443 Тип A и B, Mifare, NFC в соответствии с EMV / PBOC PAYPASS Спецификация |
| PSAM Card | Банковская безопасность платежной чип-карты |
| сертификация | PCI, EMV L1, EMV L2, EMV CL L1, ROHS, PayPass, PayWave, телекоммуникационный доступ / CCC, сертификат безопасности, сетевой доступ, PBOC L1, PBOC L2, QPBOC L1, QPBOC L2, QUICS, небольшая плата UPTS2.0 |
| Сетевые параметры | |
| Тип сети | FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA +, CDMA EV-DO Rev.A, GSM / EDGE / GPRS |
| Сеть Спектрум | FDD-LTE (B3 □ B8) |
| | TDD-LTE (B38, B39, B40, B41) |
| | UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (850 900 199 2100 МГц) |
| | CDMA EV-DO Rev.A (800 МГц) |
| | GSM / EDGE / GPRS (900, 1800, 1900 МГц) |
| WLAN | IEEE802.11.b / n / g |
| Физические параметры | |
| Размер | 193mm x 80mm x 54.5mm |
| Вес | 425 г (включая батарею) |
| Рабочая температура | -10 ° C ~ 55 ° C |
| Температура хранения | -20 ° C ~ 70 ° C |
| влажность | 20% ~ 93% (относительная влажность 40 ° без конденсации) |
| пакет | 1шт: 20 * 16,5 * 6,5 см / 0,75 кг 20 шт .: 42,5 * 35 * 27 см / 12,9 кг |

Pics

