

OCOM POS -Z90 все в одном портативном терминале pos для Android с принтером и считывателем NFC

(M / N: POS -Z90)



Особенность:

l операционная система Android 5.1

l 5,0-дюймовый сенсорный экран

l длительный резервный аккумулятор емкостью 2800 мАч

l 58 мм термопринтер

l 5 миллионов пикселей камера

l 2G / 3G / 4G Wi-Fi, связь Bluetooth

l Дополнительный считыватель отпечатков пальцев

l Встроенный считыватель магнитных карт, индукционный считыватель IC-карты и считыватель IC-карты

l Прошла сертификацию EMV L1 L2, PCI и PBOC

Заявка :

Применение сети супермаркетов, ресторанов, ночных магазинов, магазина одежды, помещений, пекарни, кассира, оплаты труда, входов в продажи, сохранение функции управления бизнесом.

Техническая спецификация:

Основная информация	
Операционная система	Android 5.1
баран	Оперативная память: 1 Гб
Расширенный хранится	FLASH: 8 Гб
Экран монитора	5,0 дюйма
Сенсорный экран	Емкостный сенсорный экран, поддержка электронного подписи
аккумулятор	Литиевая батарея 2800 мАч, 7,4 В
блютуз	Bluetooth 4.0
камера	5-мегапиксельная камера
Pos функция приращения	GPS AGPS WLAN для Pos
принтер	58 мм термопринтер 30 мм диаметр Бумажный рулон
Интерфейс	Микро USB
POS функция	
Считыватель магнитных карт	Полный трекер для чтения магнитных карт Поддержка ISO1788 / 7812, протокол AAMVA
IC-карта для чтения-записи	Поддержка протокола ISO7816
Бесконтактный картридер	Поддержка ISO / IEC 14443 Тип A и B, Mifare, Felica карта, в соответствии с EMV / PBOC PAYPASS Спецификация
PSAM Card	Банковская безопасность платежной чип-карты
сертификация	Обнаружение сети терминалом приема карт Unionpay Сертификация PCI Сертификация EMV / PBOC3.0 L1 и L2 Сертификация EMV / qPBOC3.0 L1 и L2 Unionpay интеллектуальные стандарты безопасности пункт-saleterminals
Сетевые параметры	
Тип сети	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, СЗД-ЛПЭ, TDD-LTE
Сеть Спектрум	GSM850 / 900/1800/1900
	WCDMA2100 / 1900/900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
	TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / n / g
Физические параметры	
Размер	191mm x 80mm x 46mm
Вес	650г
Рабочая температура	-20 ° C ~ 60 ° C

Температура хранения	-40 ° C ~ 80 ° C
влажность	10% ~ 90% относительной влажности без конденсации