Модель	ОКПК- 002W	ОКПК- 002А
Имя	10.1 дюйм машина с окнами	1
Корпус материал	Аалюминий	
Размер основного экрана	10.1 дюймовый сенсорный монитор	
Разрешение	1280 * 800	
Яркость	25 0кд/м ²	
Вид А угол	Горизонт: 1 60 ; Вертикальное: 1 50	
Трогать с крин	м конечная точка прогнозируемый гг с Апаситивное прикосновение	
Производительность		
Материнская плата	Целерон J1900 ,четырехъядерный 2.0 г	Камень - чип серии RK3 566 ,четырехъядерный 1,8 г
Система Память	4 ГБ ГДР 3	На борту 4 ГБ ГДР 4
Накопитель	Мини-SATA 64 ГБ	На борту 64 ГБ еммС
локальная сеть	Сетевая карта 10M/100M/1000M	Сетевая карта 10М/100М
Wя-Fя	Поддержка двойной частоты 2,4G и 5G	
Bluetooth	Поддержка БТ 4,0	
сканер	2D-бар - механизм сканирования кода встроенный	
Оратор	8 Om/3 BT*2	
Операционная система	Поддержка Wяndows 10 Профессиональная	Андроид 11
Возможности		
подключения		
подключения Внешнее Я /О пор t	п цветок кнопка* 1, USB * 4	
	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1 (мощность 48 В сеть РоЕпорт по желанию)
	Входное гнездо 12 В	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1 (мощность 48 В сеть РоЕпорт по желанию) ЛВС: RJ-45 *1 (мощность 48 В сеть РоЕ-порт по
	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1 (мощность 48 В сеть РоЕпорт по желанию) ЛВС: RJ-45 *1 (мощность 48
	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1 ЛВС: RJ-45*1	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1 (мощность 48 В сеть РоЕпорт по желанию) ЛВС: RJ-45 *1 (мощность 48 В сеть РоЕ-порт по желанию)
	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1 ЛВС: RJ-45*1 СОМ-порт DB9*1, Аудиовыход*1, HDMя*1	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1 (мощность 48 В сеть РоЕпорт по желанию) ЛВС: RJ-45 *1 (мощность 48 В сеть РоЕ-порт по желанию) СОМ-порт RJ11*1, Аудиовыход*1
Внешнее Я /О пор t	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1 ЛВС: RJ-45*1 СОМ-порт DB9*1,	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1 (мощность 48 В сеть РоЕпорт по желанию) ЛВС: RJ-45 *1 (мощность 48 В сеть РоЕ-порт по желанию) СОМ-порт RJ11*1, Аудиовыход*1
Упаковка Размер продукта& Масса Размер упаковки&	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1 ЛВС: RJ-45*1 СОМ-порт DB9*1, Аудиовыход*1, HDMя*1	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1 (мощность 48 В сеть РоЕпорт по желанию) ЛВС: RJ-45 *1 (мощность 48 В сеть РоЕ-порт по желанию) СОМ-порт RJ11*1, Аудиовыход*1
Упаковка Размер продукта & Масса Размер упаковки & Масса	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1 ЛВС: RJ-45*1 СОМ-порт DВ9*1, Аудиовыход*1, HDMя*1 242 *1 73 * 35 □mm□ ±2 мм 413*222*77 мм/1,8 кг	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1 (мощность 48 В сеть РоЕпорт по желанию) ЛВС: RJ-45 *1 (мощность 48 В сеть РоЕ-порт по желанию) СОМ-порт RJ11*1, Аудиовыход*1
Упаковка Размер продукта& Масса Размер упаковки&	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1 ЛВС: RJ-45*1 СОМ-порт DB9*1, Аудиовыход*1, HDMя*1 242 *1 73 * 35 [mm] ±2 мм	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1 (мощность 48 В сеть РоЕпорт по желанию) ЛВС: RJ-45 *1 (мощность 48 В сеть РоЕ-порт по желанию) СОМ-порт RJ11*1, Аудиовыход*1





