

Модель	ОКПК- 002W	ОКПК- 002A
Имя	10.1 дюйм машина с окнами	
Корпус материал	Алюминий	
Размер основного экрана	10.1 дюймовый сенсорный монитор	
Разрешение	1280 * 800	
Яркость	25 0кд/м ²	
Вид А угол	Горизонт: 1 60 ; Вертикальное: 1 50	
Трогать с крин	м конечная точка прогнозируемый гг с Апаситивное прикосновение	
Производительность		
Материнская плата	Целерон J1900 ,четырёхъядерный 2.0 г	Камень - чип серии RK3 566 ,четырёхъядерный 1,8 г
Система Память	4 ГБ ГДР 3	На борту 4 ГБ ГДР 4
Накопитель	Мини-SATA 64 ГБ	На борту 64 ГБ еммС
локальная сеть	Сетевая карта 10М/100М/1000М	Сетевая карта 10М/100М
Wя-Фя	Поддержка двойной частоты 2,4G и 5G	
Bluetooth	Поддержка БТ 4,0	
сканер	2D-бар - механизм сканирования кода встроенный	
Оратор	8 Ом/3 Вт*2	
Операционная система	Поддержка Wyndows 10 Профессиональная	Андроид 11
Возможности подключения		
Внешнее Я /О пор t	п цветок кнопка* 1, USB * 4	
	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1 (мощность 48 В сеть PoE-порт по желанию)
	ЛВС: RJ-45*1	ЛВС: RJ-45 *1 (мощность 48 В сеть PoE-порт по желанию)
	СОМ-порт DB9*1, Аудиовыход*1 ,HDMя*1	СОМ-порт RJ11*1, Аудиовыход*1
Упаковка		
Размер продукта& Масса	242 *1 73 * 35 [mm] ±2 мм / 0,9 кг	
Размер упаковки& Масса	413*222*77 мм/1,8 кг	
Размер коробки 2 в 1	430*166*242 мм	
Аксессуары		
Адаптер питания	Питание переменного тока 110-240 В/50-60 Гц і ввод , DC12 В / 6 А выход (адаптер с вилкой питания)	Питание переменного тока 110-240 В/50-60 Гц і ввод , DC12 В / 4 А выход (адаптер с вилкой питания) Для модели POE адаптер отсутствует

