

## Высокое качество 58 мм POS Thermal Receipt Printer Wholesales (Модель: OCPP -582)

### Главный особенность:

Высокая скорость, долгий срок службы, высокое качество, низкий уровень ремонта, применимый для различного программного обеспечения;

Современный дизайн, простой в использовании;

Поддержка печати логотипа печати;

GB2312 Поддержка китайской библиотеки символов Упрощенный китайский / традиционный китайский и различные международные языки;

100 МБ интерфейс Ethernet, быстрая ссылка и печать, не теряйте заказ;

### Спецификация:

Способ печати	Прямая термическая
Печать шрифта	FONT A: 33 или 35; FONT B: 40 или 42
Размер символа	Шрифт A: 12 x 24; Шрифт B: 9 x 17; Китайский: 24 X 24
Штрих-код	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
Команда печати	совместим с EPSON ESC / POS
язык	Поддержка языка покупателя
Символ в строке	384dots / line (203DPI)
Скорость печати	90мм / сек
Ширина бумаги	57,5 ± 0,5 мм
Толщина бумаги	0.06-0.08mm
МСВФ (жизнь)	50km
измерение	235X145X125mm
Общий вес	2.6KG
Автоматический резак	ручной резак
датчик	Датчик ближнего конца бумаги, Датчик конца бумаги, Датчик открытия крышки
Рулонная бумага	φ65mm
Интерфейс	Параллельный, USB, LAN
Водитель	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
Источник питания	12В / 3А

### Информация о продукте:



### Соответствующие документы:

**Вы хотите узнать больше продукта инфоснов уверены, верны?пожалуйста Свяжитесь с нами:**



Monica Fu



## OCOM Technologies Limited

**Add:** 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

**Tel:** 0086.755.8605.3207 ext 801

**Fax:** 0086.755.8605.3207 ext 868

**Web:** [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

**E-mail:** [sales01@ocominc.com](mailto:sales01@ocominc.com), [sales01@ocomtech.com.cn](mailto:sales01@ocomtech.com.cn)

**Skype:** ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

**Ali TM:** cn1001868228; **QQ:** 1483705401

**Mobile/Wechat/Whatsapp:** 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products