

# 58 мм термопринтер

(М/Н: ОСРР-586)

## Функции:

1. Элегантный и компактный дизайн
2. Быстрый, надежный и универсальный термопринтер чеков
3. Широко применяется в розничной торговле, общественном питании, больнице, банке и т. Д.
4. Тройной интерфейс подключения, а также его простой монтажный комплект
5. Совместим с ЭСК/POS
6. Срок службы печатающей головки: 50 км

## Технические характеристики

Модель	ОСРР-586
Имя	58-мм настольный термопринтер
Цвет	Черный или белый
Интерфейс	Rs-232, параллельный, USB, Локальная сеть и BluetOoth (опционально)
Источник питания	я ввод □100-240 В переменного тока, 50-60 Гц , Выход □ 12 В постоянного тока/ 3 А
Денежный ящик	12 В постоянного тока/1 А
Срок службы печатающей головки	50 км
Резак	Ручная резка
Датчик s	Конец бумаги, крышка O ручка
Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, блок питания рд , бумажный валик, компакт-диск, руководство
ОС, поддерживаемая	Совместим с виндовс, линукс, андроид, ios
Стандарты безопасности	CE, FCC, Rohs и т. Д.
Метод печати	Прямая тепловая линия
разрешение	203 точки на дюйм (точка на дюйм)
Скорость печати	90 мм/с
Ширина печати	48мм
Команда печати	Совместимость с ESC/POS
Штрих-код	13 января ( EAN13 ) 8 января ( EAN8 ) КОД39 QR-код (необязательно)
Размер символа	384 точки/линия, символ ANK, Шрифт: А: 12*24 точки, 1,5(Ш)*3,0(В) мм Упрощенный/традиционный: 24*24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм

Набор символов	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Западная Европа Греческий/иврит/Восточная Европа/Иран/WPC1252/PC866/PC852 PC858/ИранII/латышский/арабский/PT151,1251/PC747 WPC1257/Вьетнам/PC864/иврит/WPC1255/тайский
<b>СМИ</b>	
Тип бумаги	рулонная термобумага
Ширина бумаги	57,5±0,5 мм
Диаметр рулона бумаги	50 мм Макс.
Толщина бумаги	0,06-0,08 мм
<b>Физический</b>	
Измерение	190*132*119 мм
Масса	1,2 кг
Коробка пакета	210*210*150 мм
12 в 1 коробке	630*430*320мм/15кг
<b>Окружающая среда</b>	
Работающий температура & влажность	от 0 до 4 5 градусов по Цельсию , 10%~80% Нет конденсата
Хранилище температура & влажность	от -20 до 60 градусов по Цельсию , 10%~90% Нет конденсата



**Thermal Receipt Printer**  
Model: DC-PR-388  
Interface: USB  
Power Input: DC 12V/3A  
Cash Drawer: DC 12V/1A  
Execution Standard: GB4943.1, GB9234, GB17825.1

Printer Speed: 80mm/s  
Paper Width: 58mm







**Thermal Receipt Printer**

Model: OCPP-586      Printer Speed: 90mm/s  
Interface: USB      Paper Width: 58mm  
Power Input: DC12V/3A  
Cash Drawer: DC12V/1A  
Execution Standard:



GB4943, GB9254, GB17625.1



13071051

















Precauciones de uso:  
Apague la impresora y ponga el papel de forma  
correcta

**Cambio de papel térmico:**







