

# 58-мм термopриемный принтер с 83 мм держателем бумаги (M / N: OCPP -587)

## Описание товара:

OCPP -587 - это мини-58ММ термopринтер, изысканный дизайн, маленький и умный, с высокотехнологичным смыслом. Благодаря большому двигателю и конструкции большого механизма перемещения, большому диаметру ролика drag83ММ и достижению скорости печати 130 мм / с в то же время, идеальное решение для решения проблемы обычного штифта малого диаметра 58 мм, скорость печати медленная, позволяет печатать более эффективно. В то же время он обеспечивает богатый интерфейс, включая сетевой порт (100М), WIFI, Bluetooth, GPRS, позволяет печатать более гибкие и удобные.

## Производительность продукта:

- Внешний вид - компактный дизайн, мода;
- Легкая структура подачи бумаги, простая и удобная работа;
- Высокая надежность большого движения двигателя и большого механизма;
- Скорость печати 130 мм / с, значительно улучшают эффективность печати;
- Дизайн склада Bigraper, идеальная поддержка рулонов большого диаметра 83 мм;
- Опция Richinterface: USB, COM, Интернет (100М), WIFI, Bluetooth, GPRS;
- Поддержка большого шрифта и многоязычного языка поддержки GB18030;
- Поддерживает загрузку и печать файлов в формате LPO;
- Поддержка печати Windows, Linux, Android и IOS;
- Интерфейс 100MEthernet, печать быстро, избегая потери счетов.

## Параметры принтера:

Предметы	параметры
	Термическая линия
	48ММ
Параметры печати	Способ печати разрешение
	384dots / Line(8dots / мм,203dpi)
	Скорость печати
	130мм / Second
	Тип интерфейса
	USB,COM,интернет(100М),WI-FI,GPRS,блютуз
	Межстрочный интервал
	3,75 мм(Можно отрегулировать интервал между командами)
	Номер строки
	Шрифт A: 32 символа / строка
	Шрифт B: 42 символа / строка
	Простые, традиционные китайские-16 линий
	символ
	Стандартные GB18030 упрощенные / традиционные китайские шрифты
	Размер символа
	ANKcharacter,Шрифт A:1,5 × 3,0 мм(12 × 24)
	Шрифт B:1,1 × 2,1 мм(9 × 17) Упрощенный / Традиционный китайский:3,0 × 3,0 мм (24 × 24 точки)
Символ штрихового кода	Расширенный набор символов
	PC437 / катакана / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Греческий / Иврит / EastEurope / Иран / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvian) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский)
	Шрифт
	1D штрих-код:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ИТФ /
	CODABAR / CODE93 / Code128
	2D-штрих-код:QR КОД
Графическая печать	Графическая печать
	Поддержка bitmap загрузки и печати

Бумага	Тип ширина Диаметр Способ подачи команды	Тепловой рулон 57,5 ± 0,5 мм ≤83mm Легкая подача (подача скотча)
Команды печати	Блок питания	ESC / POS
Мощность	Вход	вход:AC 100V-240V,50-60Hz Выход:DC 12V / 2A
буфер	Выход кассера Входной буфер NV Flash	DC 12V / 1A 4K 40K
физические характеристики Среда	Вес измерение За работой Место хранения	750г 180 * 115 * 127 (MM) температура:5 ~ 45 °C, влажность:10 ~ 80% температура:-10 ~ 50 °C ,влажность:10 ~ 90%(Нет росы)
Параметр надежности	Версия для печати	100км(плотность печати≤12,5)
Программного обеспечения	Водитель	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10

### **Заявка:**

Торговые центры, рестораны, магазины, складирование, налогообложение, банковское дело, медицинское обслуживание, pos tal



0CPP-587



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)



**Соответствующие документы:**

[Файлы драйверов и компакт-дисков](#)