

# 58-мм термопринтер с большим держателем бумаги 83 мм (M / N: OCPP -587)

## Описание товара:

OCPP -587 - это мини-58ММ термопринтер, изысканный дизайн, маленький и умный, с высокотехнологичным смыслом. Благодаря большому двигателю и конструкции большого механизма перемещения, большому диаметру ролика drag83ММ и достижению скорости печати 130 мм / с в то же время, идеальное решение для решения проблемы обычного штифта малого диаметра 58 мм, скорость печати медленная, позволяет печатать более эффективно. В то же время он обеспечивает богатый интерфейс, включая сетевой порт (100М), WIFI, Bluetooth, GPRS, позволяет печатать более гибкие и удобные.

## Производительность продукта:

- Внешний вид - компактный дизайн, мода;
- Легкая структура подачи бумаги, простая и удобная работа;
- Высокая надежность большого движения двигателя и большого механизма;
- Скорость печати 130 мм / с, значительно улучшают эффективность печати;
- Дизайн склада Bigraper, идеальная поддержка рулонов большого диаметра 83 мм;
- Опция Richinterface: USB, COM, Интернет (100М), WIFI, Bluetooth, GPRS;
- Поддержка большого шрифта и многоязычного языка поддержки GB18030;
- Поддерживает загрузку и печать файлов в формате LPO;
- Поддержка печати Windows, Linux, Android и IOS;
- Интерфейс 100MEthernet, печать быстро, избегая потери счетов.

## Параметры принтера:

Предметы	параметры	
Параметры печати	Способ печати	Термическая линия
	Способ печати	48ММ
	разрешение	384dots / Line(8dots / мм,203dpi)
	Скорость печати	130мм / Second
	Тип интерфейса	USB,COM,интернет(100М),WI-FI,GPRS,блютуз
	Межстрочный интервал	3,75 мм(Можно отрегулировать интервал между командами)
	Номер строки	Шрифт А: 32 символа / строка Шрифт В: 42 символа / строка Простые, традиционные китайские-16 линий
	символ	Стандартные GB18030 упрощенные / традиционные китайские шрифты
	Размер символа	ANKcharacter,Шрифт А:1,5 × 3,0 мм(12 × 24) Шрифт В:1,1 × 2,1 мм(9 × 17) Упрощенный / Традиционный китайский:3,0 × 3,0 мм (24 × 24 точки)
Символ штрихового кода	Расширенный набор символов	PC437 / катакана / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Греческий / Иврит / EastEurope / Иран / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvian) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский)
	Шрифт	1D штрих-код:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ИТФ / CODABAR / CODE93 / Code128 2D-штрих-код:QR КОД

Графическая печать	Графическая печать	Поддержка bitmap загрузки и печати
Бумага	Тип	Тепловой рулон
	ширина	57,5 ± 0,5 мм
	Диаметр	≤83mm
	Способ подачи	Легкая подача (подача скотча)
Команды печати	команды	ESC / POS
Мощность	Блок питания	вход:AC 100V-240V,50-60Hz Выход:DC 12V / 2A
	Выход кассера	DC 12V / 1A
буфер	Входной буфер	4K
	NV Flash	40K
физические характеристики	Вес	750г
	измерение	180 * 115 * 127 (MM)
Среда	За работой	температура:5 ~ 45 °C, влажность:10 ~ 80%
	Место хранения	температура:-10 ~ 50 °C ,влажность:10 ~ 90%(Нет росы)
Параметр надежности	Версия для печати	100км(плотность печати≤12,5)
Программного обеспечения	Водитель	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10

### **Заявка:**

Торговые центры, рестораны, магазины, складирование, налогообложение, банковское дело, медицинское обслуживание, pos tal



0CPP-587



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





Monica Fu



## OCOM Technologies Limited

---

**Add:** 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

**Tel:** 0086.755.8605.3207 ext 801

**Fax:** 0086.755.8605.3207 ext 868

**Web:** [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

**E-mail:** [sales01@ocominc.com](mailto:sales01@ocominc.com), [sales01@ocomtech.com.cn](mailto:sales01@ocomtech.com.cn)

**Skype:** ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

**Ali TM:** cn1001868228; **QQ:** 1483705401

**Mobile/Wechat/Whatsapp:** 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products