

ОСРР-587-U 58-мм термопринтер с большим держателем для бумаги USB-порт

(M / N: ОСРР-587-У)

Описание продукта:

ОСРР-587 это мини-термометр 58 мм, дизайн изысканной моды, небольшой и умный, с высоко технологичным смыслом. Используя большой двигатель и конструкцию движения большой шестерни, перетаскиваете рулон большого диаметра 83 мм и одновременно получаете высокоскоростную печать 130 мм / с, идеальное решение для решения проблемы обычного 58-миллиметрового рулона с малым диаметром, скорость печати медленно, печать более эффективна. В то же время он обеспечивает богатый интерфейс, включая сетевой порт (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS, позволяет печатать более гибкие и удобные.

Производительность продукта:

- Внешний вид компактного дизайна, моды;
- Легкая структура подачи бумаги, простая и удобная работа;
- Высокая надежность большого движения двигателя и большого механизма;
- Скорость печати 130 мм / с, значительно улучшает эффективность печати;
- Большой дизайн склада бумаги, идеальная поддержка для сверл большого диаметра 83 мм;
- Богатый интерфейс опционально: USB, COM, Интернет (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS;
- Поддержка большого шрифта и нескольких языков GB18030;
- Поддерживает загрузку и печать логотипов и графических изображений;
- Поддержка печати Windows, Linux, Android и IOS;
- Интерфейс Ethernet 100M, быстро печать, избегая потери счетов.

Параметры принтера:

Предметы	параметры	
Параметры печати	Способ печати	Термическая линия
	Способ печати	48MM
	разрешение	384dots / Line(8dots / мм,203dpi)
	Скорость печати	130мм/второй
	Тип интерфейса	USB,COM,интернет(100M),ВАЙ-ФАЙ,GPRS,блютуз
	Межстрочный интервал	3,75 мм(Можно отрегулировать интервал между командами)
Символ штрихового кода	Номер строки	Шрифт A:32 символ / линия Шрифт B:42 символ / Line Простой, традиционный китайский-16 строк
	символ	Standard GB18030 упрощенный / традиционный китайский шрифты
	Размер символа	АНКперсонаж,Шрифт A:1,5 × 3,0 мм(12 × 24) Шрифт B:1,1 × 2,1 мм(9 × 17) упрощенный/Традиционный китайский:3,0 × 3,0 мм (24 × 24 точек)
	Расширенный набор символов	PC437 / катакана / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Греческий / Иврит / EastEurope / Иран / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvian) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский)
Графическая печать	Шрифт	1D штрих-код:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ИТФ / CODABAR / CODE93 / Code128 2D-штрих-код:QR КОД
	Графическая печать	Поддержка bitmap загрузки и печати

Бумага	Тип	Тепловой рулон
	Ширина	570,5 ± 0,5 мм
	Диаметр	≤83мм
	С п о с о б подачи команды	Легкая подача (подача скотча)
Распечатать команды	ESC / POS	
Мощность	Блок питания	вход:AC 100V-240V,50-60Гц Выход:DC 12V / 2A DC 12V / 1A
буфер	В ы х о д кассера	4K
	В х о д н о й буфер	40K
	NV Flash	750г
физические характеристики	вес	180 * 115 * 127 (MM)
Environment	измерение	температура:5 ~ 45 °С, влажность:10 ~ 80%
	За работой	температура:-10 ~ 50 °С ,влажность:10 ~ 90%(Нет росы)
	М е с т о хранения	
Параметр надежности	Версия для печати	100км(плотность печати≤12.5)
Программного обеспечения	Водитель	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10



OCPP-587





0CPP-587



www.ocominc.com



Thans & С наилучшими пожеланиями
Гарольд Ху

OCOM Technologies Limited
Адрес: 4 / F, блок 10, промышленный парк Чжунсин, дорога Чжуанье, район Наньшань,
Шэньчжэнь 518054, Китай;
Веб-сайт: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;
E-mail: sales14@ocominc.com;
Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/name/sales14@ocominc.com)
MSN: ocomsales14@hotmail.com;
Whatsapp: 0086.18948789890;
Wechat: 0086.18948789890;
Мобильный: 0086.18948789890;

QQ: 1467261417;

Тел: 0086.755.86053207-814;

Факс: 0086.755.86053207-868;