OCPP-58C 58 USB термопринтер с водителем
(Модель: OCPP-58C)

Спецификация:

Метод печати	Прямая термопечать
Плотность печати	384dots / линия
Размер символов	АНК, Шрифт: 12x24dots В шрифта: 9x17dots Упрощенный / традиционный китайский: 24x24dots
Штрих-код	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / МФТ / CODE39 / CODE93 / Code128
Интерфейс	Параллельно / последовательный / USB / LAN
Источник питания	DC 12V 2.6A ==
Денежный ящик	12 В постоянного тока 1A ==
Печатающая головка жизни	50 км
Условия эксплуатации	Температура (0 ~ 45oC,), влажность (10 ~ 80%)
Условия хранения	Температура (-10 ~ 60 град C), влажность (10 ~ 90%)
Скорость печати	120 / с
Ширина бумаги	57,5±0,5
Бумага внешний диаметр	65мм
Толщина бумаги	0.06 ~ 0.08mm
Вес	Вес нетто: 1,5 кг, Вес брутто: 2,5 кг
Измерение	199 * 132 * 111.5mm
Водитель	Win9X / ME Win / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win7 / Win8
Резак	Автообрезчик
Команда	Совместимость с EPSON ESC / POS
Межстрочный интервал	3.75mm (Можно менять через команду)

Информация о продукте:

Соответствующие документы:

*Спецификация

*IP-адрес Настройка Руководство

*Инструкция по эксплуатации

* Драйвер для всех окон системы

*Драйвер для Linux

*Параметры установки принтера инструменты

*CD Файлы