

## ОСРР-58Е 58-мм термопринтер

(ОСРР-58Е)

### ПродуктВведение:

ОСРР-58Е - хорошо спроектированный экономичный принтер для обычной печати на печатных платах эта форма имеет твердый материал, изысканный workmanship. Transparent дизайн обложки, простой и модный, простой для пользователей. Знаете, что бумажные рулоны «Использование статуса», ОСРР-58Е использует встроенный блок питания, а не только может сэкономить место, но также легко для пользователей настроить и использовать принтер. Это очень хороший выбор для экономичной печати.

### ПродуктОсобенности:

Простой и модный, с твердым материалом, изысканным мастерством.  
Легкая структура установки бумаги, простая и удобная в эксплуатации  
Встроенная конструкция источника питания для экономии места и удобство настройки;  
Прозрачный дизайн обложки, пользователь может знать, что бумажный рулон использует статус в любое время;  
Поддержка GB18030 большого шрифта, легко печатать необычные персонажи  
Поддержка печати на нескольких языках, подходящая для пользователей во всем мире;  
Поддержка загрузки и печати LOGO & графика;  
Поддержка печати систем Windows, Linux, Android и IOS

### заявкаПлощадь:

Покупка торговых центры, рестораны, магазины, складирование, налогообложение, банковское дело, медицинские, почтовые

### Параметры:

Предметы	параметры
----------	-----------

Распечатать параметры	печать метод	термический Линия
	печать Ширина	48ММ
	разрешение	384dots / линия (8dots / мм, 203dpi)
	печать скорость	90мм / Second
	Интерфейс Тип	USB, USB + Bluetooth
	Линия расстояние	3,75 мм (можно отрегулировать интервал между командами)
	Линия Нет.	Шрифт А: 32 символа / строка Шрифт В: 42 символа / линия Простой, традиционный Китайско-16 строк
	символ	стандарт GB18030 упрощенные / традиционные китайские шрифты
	символ Размер	ANKcharacter, шрифт А: 1,5 × 3,0 мм (12 × 24dots) Шрифт В: 1,1 × 2,1 мм (9 × 17 точек) Упрощенный / традиционный китайский: 3.0 × 3.0mm (24 × 24 точки)
Бар символ кода	расширенный набор символов	PC437 / катакана / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Греческий / Иврит / EastEurope / Иран / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / Тайский Вьетнам / PC864 / PC1001 / (лат.) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский)
	Бар код	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ИТФ / CODABAR / CODE93 / Code128
Графика печать	Графика печать	опоры bitmap скачать и распечатать
Бумага	Тип	термический Рулон
	Ширина	57,5 ± 0,5 мм
	Диаметр	≤60mm
	Корм метод	Легко корма (корма скотча)
Распечатать команды	команды	ESC / POS
Мощность	Мощность адаптер	Входное напряжение: AC 100V-240V, 50-60Hz Выход: DC 12V / 2A
	Casher Выход ящика	ОКРУГ КОЛУМБИЯ 12V / 1A
буфер	вход буфер	4К
	Невада вспышка	40К
физическое характеристики	вес	590г
	измерение	185 * 130 * 112 (ММ)
Окружающая среда	За работой	Temp: 5 ~ 45 °C, Влажность: 10 ~ 80%
надежность параметр	Место хранения	Температура: -10 ~ 50 °C, Влажность: 10 ~ 90% (без росы)
	Распечатать Головная жизнь	50KM (печать density≤12.5)