# ОСРР-58Е 58-мм термопринтер

(OCPP-58E)

### ПродуктВведение:

OCPP-58E - хорошо спроектированный экономичный принтердля обычной печати на печатных платах эта форма имеет твердый материал, изысканныйworkmanship. Transparent дизайн обложки, простой и модный, простой для пользователейзнаете, что бумажные рулоны «Использование статуса», OCPP-58E использует встроенный блок питания, а нетолько может сэкономить место, но также легко для пользователей настроить и использоватьпринтеров. Это очень хороший выбор для экономичной печати.

# ПродуктОсобенности:

Простой и модный, с твердым материалом, изысканным мастерством. Легкая структура установки бумаги, простая и удобная в эксплуатации Встроенная конструкция источника питания для экономии места и удобство настройки; Прозрачный дизайн обложки, пользователь может знать, что бумажный рулон использует статус в любое время;

Поддержка GB18030 большой шрифт, легко печатать необычные персонажи Поддержка печати на нескольких языках, подходящая для пользователей во всем мире; Поддержка загрузки и печати LOGO & графика;

Поддержка печати систем Windows, Linux, Android и IOS

#### заявкаПлощадь:

Покупкаторговые центры, рестораны, магазины, складирование, налогообложение, банковское дело, медицинские, почтовые

#### Параметры:

_		
Предметы	Іпараметры	
предметы	параметры	
	· · · ·   · · · · ·   · · · · · · · ·	

	печать метод	термический Линия	
	печать Ширина	48MM	
	разрешение	384dots / линия (8dots / мм, 203dpi)	
	печать скорость	90мм / Second	
	Интерфейс Тип	USB, USB + Bluetooth	
Распечатать	линия Линия		
параметры		3,75 мм (можно отрегулировать интервал между	
	расстояние Линия Нет.	командами)	
	линия нет. Г	Шрифт А: 32 символа / строка	
		Шрифт В: 42 символа / линия	
	C/414DO 5	Простой, традиционный Китайско-16 строк	
	Символ	стандарт GB18030 упрощенные / традиционные	
	aurra - Daarran	китайские шрифты	
	символ Размер	ANKcharacter, шрифт A: 1,5 × 3,0 мм (12 × 24dots)	
		Шрифт В: 1,1 × 2,1 мм (9 × 17 точек) Упрощенный /	
<b>F</b>		традиционный китайский: 3.0 × 3.0mm (24 × 24 точки)	
Бар символ	расширенный	PC437 / катакана / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 /	
кода	набор символов	WestEurope / Греческий / Иврит / EastEurope / Иран	
		/ WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic /	
		PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 /	
		Тайский Вьетнам / РС864 / РС1001 / (лат.) / (РС1001) /	
	<b>F</b>	(PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский)	
	Бар код	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ИТФ /	
		CODABAR / CODE93 / Code128	
Графика печать Графика печать		опоры bitmap скачать и распечатать	
Бумага	Тип	термический Рулон	
	Ширина	57,5 ± 0,5 мм	
	Диаметр	≤60mm	
	Корм метод	Легко корма (корма скотча)	
Распечатать	команды	ESC / POS	
команды			
	Мощность	Входное напряжение: AC 100V-240V, 50-60Hz	
	адаптер	Выход: DC 12V / 2A	
	Casher Выход	ОКРУГ КОЛУМБИЯ 12V / 1A	
	ящика	·	
буфер	вход буфер	4K	
	Невада вспышка	40K	
физическое	вес	590г	
характеристики	измерение	185 * 130 * 112 (MM)	
Окружающая	За работой	Temp: 5 ~ 45 °C, Влажность: 10 ~ 80%	
среда		, and a second	
ļ	Место хранения	Температура: -10 ~ 50 °С, Влажность: 10 ~ 90% (без росы)	
надежность	Распечатать	50KM (печать density≤12.5)	
параметр	Головная жизнь		