

58 мм тепловой Принтер чеков

(OSPP-58E)

Продукт Введение:

OSPP-58E - хорошо спроектированный экономичный принтер для обычной печати на печатных платах эта форма имеет твердый материал, изысканный workmanship. Transparent дизайн обложки, простой и модный, простой для пользователей. Вы знаете, что бумажные рулоны «Использование статуса», OSPP-58E использует встроенный блок питания, а не только может сэкономить место, но также легко для пользователей настроить и использовать принтеров. Это очень хороший выбор для экономичной печати.

Продукт Особенности:

- Простой и модный, с твердым материалом, изысканным изготовлением.
- Легкая структура установки бумаги, простая и удобная для работы
- Встроенная конструкция блока питания, чтобы сэкономить место и многое другое удобный для настройки;
- Прозрачный дизайн крышки, пользователь может знать бумагу статус использования roll's в любое время;
- Поддержка GB18030 большой шрифт, легко распечатать редкий персонажи
- Поддержка печати на нескольких языках, подходящая для пользователей во всем Мир;
- Поддержка загрузки и печати логотипа и графики;
- Поддержка печати систем Windows, Linux, Android и IOS

заявка Площадь:

Покупка торговых центры, рестораны, магазины, складирование, налогообложение, банковское дело, медицинские, почтовые

параметры:

Предметы

параметры

Распечатать параметры	печать метод	термический Линия
	печать Ширина	48MM
	разрешение	384dots / Line(8dots / мм,203dpi)
	печать скорость	90мм / Second
	Интерфейс Тип	USB,USB + Bluetooth
	Линия	3,75 мм(Можно отрегулировать интервал между командами)
	расстояние	Шрифт А: 32 символа / строка
	Линия Нет.	Шрифт В: 42 символа / линия Простой, традиционный Китайско-16 строк
	символ	стандарт GB18030 упрощенные / традиционные китайские шрифты
	символ Размер	ANKcharacter,Шрифт :1,5 × 3,0 мм(12 × 24dots) Шрифт В:1,1 × 2,1 мм(9 × 17dots) Упрощенный / Традиционный китайский:3,0 × 3,0 мм (24 × 24 точки)
Бар символ кода	расширенный набор символов	PC437 / катакана / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Греческий / Иврит / EastEurope / Иран / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvian) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский)
	Бар код	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ИТФ / CODABAR / CODE93 / Code128
Графика печать	Графика печать	опоры bitmap скачать и распечатать
Бумага	Тип	термический Рулон
	Ширина	57,5 ± 0,5 мм
Распечатать команды	Диаметр	≤60mm
	Корм метод	Легко корма (корма скотча)
Мощность	команды	ESC / POS
	Мощность	вход:переменный ток 100V-240V, 50-60Hz
буфер	адаптер	Вывод:ОКРУГ КОЛУМБИЯ 12V / 2A
	Casher Выход	ОКРУГ КОЛУМБИЯ 12V / 1A
физическое характеристики	ящика	
	вход буфер	4K
Окружающая среда	Невада	40K
	вспышка	
надежность параметр	вес	590г
	измерение	185 * 130 * 112 (MM)
	За работой	температура:5 ~ 45 °C, влажность:10 ~ 80%
	Место хранения	температура:-10 ~ 50 °C ,влажность:10 ~ 90%(Нет росы)
	Распечатать	50KM(Распечатать density≤12.5)
	Головная жизнь	