

# 58мм Тепловой чековый принтер

(ОСРР -58Е)

## Особенности продукта:

## Параметры:

Предметы	параметры	
Параметры печати	Способ печати	Термальная Линия
	печать WIDp	48MM
	разрешение	384dots / Line (8dots / мм,203dpi)
	Скорость печати	90мм / Second
	Тип интерфейса	USB,USB + Bluetooth
	Межстрочный интервал	3,75 мм (Можно настроить межстрочный интервал по команде)
	Строка №	Шрифт А:32 персонаж / линия Шрифт Б:42 символ / Line Простой традиционный китайский-16 строк
	символ	стандарт GB18030 упрощенный / традиционный китайский шрифты
	Размер персонажа	АНКперсонаж,Шрифт А:1,5 × 3,0 мм(12 × 24точек) Шрифт Б:1,1 × 2,1 мм(9 × 17точек) Упрощенный/Традиционный китайский:3,0 × 3,0 мм (24 × 24 dotc)
Штрих-код персонажа	Расширенный набор символов	PC437 / катакана / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Греческий / Иврит / EastEurope / Иран / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Латвийская) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский)
	Штрих-код	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ИТФ / CODABAR / CODE93 / Code128
Печать графики	Печать графики	Поддерживает растровое скачивание и печать
Бумага	Тип	Тепловой Ролл
	ширина	570,5 ± 0,5 мм
	Диаметр	≤60мм
	Способ подачи	Простая подача (раскладушка)
Команды печати	команды	ESC / POS
Сила	Блок питания	вход:AC 100V-240V,50-60Гц Выход:DC 12V / 2A
	Выходной ящик Cashier	DC 12V / 1A
буфер	Входной буфер	4К
	NV Flash	40К
физические характеристики	Вес	590г
	измерение	185 * 130 * 112 (MM)
Среда	За работой	температура:5 ~ 45 °С, влажность:10 ~ 80%
	Место хранения	температура:-10 ~ 50 °С ,влажность:10 ~ 90%(Нет росы)
Параметр надежности	Жизнь печатающей головки	50KM(плотность печати≤12.5)



OCPP-58E





OCPP-58E





# OCPP-58E





OCPP-58E





OCPP-58E

