

# ОСРР -58Е ОСОМ 58 мм qг-код квитанция счет ресторана pos термопринтер

(ОСРР -58Е)

## Внедрение продукции:

ОСРР -58Е - это хорошо спроектированный экономичный принтер для обычной термопечати, эта форма изготовлена из твердого материала, изысканного изготовления. Прозрачный дизайн крышки, простой и модный, легкий для пользователей, чтобы пользователи могли узнать статус использования бумажных рулонов, ОСРР -58Е использовать встроенный Блок питания не только экономит место, но и упрощает настройку и использование принтеров пользователями. Это очень хороший выбор для экономичной печати.

## Особенности продукта □

Простой и модный, из прочного материала, тонкое мастерство.  
Простая структура установки бумаги, простая и удобная в эксплуатации  
Встроенный блок питания для экономии места и удобства настройки;  
Прозрачный дизайн обложки, пользователь может узнать статус использования рулона бумаги в любое время;  
Поддержка большого шрифта GB18030, легко печатать необычные символы  
Поддержка многоязычной печати, подходящей для пользователей во всем мире;  
Поддержка загрузки и печати ЛОГОТИПА и графики;  
Поддержка печати системы Windows, Linux, Android и IOS

## Область применения:

Торговые центры, рестораны, магазины, складирование, налогообложение, банковское дело, медицина, pos tal

## Параметры □

Предметы	Параметры	
Параметры печати	Метод печати	Тепловая линия
	Ширина печати	48 мм
	разрешение	384 точек / линия (8 точек / мм □ 203 точек на дюйм)
	Скорость печати	90 мм / сек
	Тип интерфейса	USB □ USB + Bluetooth
	Межстрочный интервал	3,75 мм (можно отрегулировать межстрочный интервал командой)
	Линия №	Шрифт А: 32 символа / строка Шрифт В: 42 символа / строка Простой, традиционный китайский - 16 строк
	символ	Стандартные упрощенные / традиционные китайские шрифты GB18030
Размер персонажа	Символ ANK □ Шрифт А □ 1,5 × 3,0 мм (12 × 24 точки) Шрифт В 1,1 × 2,1 мм (9 × 17 точек) Упрощенный / традиционный китайский □ 3,0 × 3,0 мм (24 × 24 точки)	

Символ штрих-кода	Расширенный набор символов	PC437 / Катакана / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Западная Европа / Греческий / Иврит / Восточная Европа / Иран / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / латышский / арабский / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / Тайский Вьетнам / PC864 / PC1001 / (латышский) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский)
	Штрих-код	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Графическая печать	Графическая печать	Поддерживает загрузку и печать растровых изображений
Бумага	Тип	Термальный рулон
	Ширина	57,5 ± 0,5 мм
	Диаметр	≤60 мм
	Метод подачи	Легкая подача (подача Clamshell)
Команды печати	Команды	ESC / POS
Мощность	Блок питания	Вход □ 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц Выход □ DC 12 В / 2 А
	Выход кассеты для кашера	Постоянный ток 12В / 1А
Буфер	Входной буфер	4К
	NV Flash	40 тыс.
физические характеристики	Вес	590 г
	Размер	185 * 130 * 112 (мм)
Окружающая среда	Работает	Температура 5 ~ 45 °C □ Влажность □ 10 ~ 80%
	Место хранения	Температура □ -10 ~ 50 °C, Влажность □ 10 ~ 90% (без росы)
Параметр надежности	Срок службы печатающей головки	50 км (плотность печати ≤12,5)